

# HD29HST

Короткофокусный HDR совместимый проектор Full HD 1080p для видео игр и развлечений



- Проекция при рассеянном свете – 4000 люмен
- Короткофокусный объектив – изображение в 100" с расстояния в метр
- 4K UHD и HDR совместимость
- Быстрый “gaming” проектор - поддерживает 1080p 120Hz с временем ответа 8.4мс



## Specifications

<b>Дисплей/Изображение</b>	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	4 000лмн
Контрастность	50 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3, 16:9
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-40°
Горизонтальная развертка	15,38 ~ 91,15кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	70%
Размер экрана	0.92m ~ 7.82m (36.2" ~ 307.8") диагональ(Диагональ)
<b>Характеристики лампы</b>	
Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	240
Срок службы лампы (часы)	4000 (Яркость), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
<b>Оптические характеристики</b>	
Проекционное отношение	0.49:1
Проекционное расстояние (м)	0.4m - 3.4m
Фокусное расстояние (мм)	7.42
Сдвиг объектива (offset)	116%
<b>Совместимость</b>	
Подключения	<b>Входы</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Аудио 3.5мм <b>Выходы</b> 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A <b>Контроль</b> 1 x RS232
<b>Общее</b>	
Уровень шума (обычный)	26дБ
Уровень шума (макс.)	28дБ
Совместимость с компьютером	UHDTV, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
<b>Условия эксплуатации</b>	
Пульт управления	Пульт ДУ с функцией мыши и лазерной указкой
Динамики	1
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Кабель питания Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Руководство пользователя Крышка объектива Переносная сумка
Optional wireless models	WHD200
<b>Питание</b>	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	200W
Потребляемая мощность (max)	285W
<b>Вес и габариты</b>	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	316 x 244 x 108
Gross weight	3.99 kg
Net weight	3.39 kg

