

## EH505e

Spektakularna jakość obrazu, nadzwyczajna jasność i najwyższa niezawodność.



- **5000 lumenów, Rozdzielczość WUXGA**
- **Elastyczność instalacji – Przesuw obiektywu, obiektywy zamienne, opcja krótkiego rzutu pozaosiowego**
- **Najwyższa kontrola – Pełna obsługa poleceń Crestron, Extron, AMX, PJ-Link i Telnet przez LAN**
- **Zaawansowane funkcje - przewodowy pilot, obsługa Full 3D i symulacja DICOM**

EH505e to produkt zaprojektowany specjalnie do wymagających zastosowań profesjonalnych. Dzięki rozdzielczości WUXGA i jasności 5000 lumenów, wyświetla z najwyższą niezawodnością jasne, krystalicznie czyste obrazy, a możliwość pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu sprawia, że jest to projektor na którym można polegać. Zabezpieczona przed kurzem, bezfiltrowa konstrukcja zapobiega działaniu kurzu i nieczystości na system zapewniając optymalną jakość obrazu przy minimum konserwacji. Pełny przesuw obiektywu w połączeniu z możliwością doboru różnych obiektywów gwarantuje elastyczność montażową w celu łatwej i bezproblemowej instalacji

## Specifications

EAN: 5055387652279, Colour: White

### Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	WUXGA (1920x1200)
Jasność	5 000lumenów
Kontrast	2 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-30°
Szybkość skanowania poziomego	15.375 ~ 91.146 Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 85 (120Hz for 3D)Hz
Jednolitość	85%
Rozmiar ekranu	Zależne od obiektu

### Informacje o lampie

Źródło światła	Lampy
Moc lampy	365
Żywotność lampy (godziny)	3000 (Jasny), 4000 (Eco)

### Optyczny

Współczynnik projekcji	Zależne od obiektu
Odległość wyświetlania	Zależne od obiektu
Przesuw obiektu	Pionowo +50%, Poziomo: +/-10%
Opcje obiektów	Short: 0.8:1 (Fixed) Semi Short: 1.14 ~ 1.35 (1.18x zoom) Standard: 1.6 ~ 2.0:1 (1.25x zoom) Long: 2.0 ~ 3.0:1 (1.5x zoom) Extra Long: 3.11 ~ 5.18 (1.67x zoom)

### Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	<b>Porty wejścia</b> 1 x DVI-D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x HDMI, 1 x Komponent, 1 x BNC, 1 x Złącze kompozytowe, 1 x S-Video, 1 x DisplayPort, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Audio 3.5mm <b>Porty wyjścia</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A <b>Kontrola</b> 1 x 12V trigger, 1 x RS232, 1 x Pilot przewodowy, 1 x Obsługa USB-B, 1 x RJ45
----------------------------	--

### Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	34dB
Poziom hałasu (maksymalny)	40dB
Kompatybilność z komputerem	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Kompatybilność 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamski
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360°	Tak
Warunki pracy	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude M/0ft, max humidity 10-85%
Pilot	Podświetlany pilot przewodowy PRO AV
Rozprowadzanie Ciepła	1 400BTU/hour
W pudełku	przewód zasilający 1,8 m, kabel VGA, Baterie do pilota, UM CD, karta szybkiego uruchomienia, karta gwarancyjna, karta WEEE (tylko dla regionu EMEA)

### Optional wireless models

QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

### Usługi sieciowe

LAN - sterowanie	Tak
LAN - protokół DHCP	Tak

### Zasilanie

Zasilanie	100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	370W
Zużycie energii (maksymalne)	480W

### Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	430 x 340 x 183
Gross weight	9.5 kg
Net weight	8.6 kg

