

W319USTie

Interaktive Ultrakurzdistanzprojektionen



- **Interaktive TouchBeam Finger-Touch-Technologie**
- **WXGA-Auflösung, helle 3.500 Lumen**
- **Ultrakurzdistanzobjektiv - 100 Zoll großes Bild aus nur 0,5 Metern Entfernung**
- **Crestron RoomView® – RJ45 Steuerung und Kontrolle**

Der W319USTie eignet sich perfekt für den Einsatz in Unternehmen, Schulen und Universitäten. Die neue Generation der interaktiven TouchBeam Finger-Touch-Technologie ermöglicht es mehreren Personen gleichzeitig ohne Stift an der Leinwand zu arbeiten.



Specifications

EAN: 5055387660083, Colour: White



Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit	3.500Lumen
Kontrastverhältnis	18.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-15°
Horizontale Scan Rate	15,3 ~ 91.1Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115") diagonale

Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	190
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	4500 (Hell), 6500 (Dynamisch), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education)
Lampenlebensdauer (Education)	10.000Stunden

Optik	
Projektionsverhältnis	0.27:1
Projektionsabstand (m)	0.49m - 0.69m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	3.72
Native Offset	115%

Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 1.4a 3D Support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R Ausgänge 1 x VGA zusammen mit VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 2A Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger, 1 x Mini USB Maus/Service, 1 x 3D Sync



Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	26dB
Betriebsgeräusch (max)	28dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	24 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Interaktiv	TouchBeam
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	16W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2 x AAA Batterien Basis Gebrauchsanleitung TouchBeam Modul Kabel für Interaktivität 5m USB Kabel 2x passive Stifte
Optionale Wireless Modelle	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja

Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	200W
Stromverbrauch (max)	235W

Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	385 x 310 x 120
Gross weight	6.54 kg
Net weight	4.57 kg