

W400

Helle Breitbildprojektionen - auch unterwegs



- **Heller WXGA Projektor – 4.000 Lumen**
- **Einfach Verbinden - 2x HDMI, MHL USB Power, 2W Lautsprecher**
- **Geringe Betriebskosten - bis zu 10.000 Stunden² Lampenlaufzeit**
- **Leicht und handlich**

Machen Sie Ihre Präsentation zum Erlebnis mit dem 4.000 Lumen hellen und zugleich kompakten Optoma W400. Dank seiner außerordentlich hohen Helligkeit kann er zu jeder Tageszeit und in vielfältigen Anwendungsbereichen eingesetzt werden: von Business Meeting bis hin zu Unterricht. Er bietet hochqualitative Farben, eine lange Lampenlaufzeit und geringe Gesamtbetriebskosten.



Specifications

| | |
|------------------------------------|---|
| Display/Bild | |
| Display Technologie | DLP |
| Auflösung | WXGA (1280x800) |
| Helligkeit | 4.000Lumen |
| Kontrastverhältnis | 22.000 |
| Bildseitenformat | 16:10 |
| Kompatible Bildformate | 4:3,16:9 |
| Keystone Korrektur - vertikale | +/-40° |
| Horizontale Scan Rate | 15.3 ~ 91.1Khz |
| Vertikale Scan Rate | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformität | 75% |
| Leinwandgröße | 0,82m ~ 7,71m (32,4" ~ 303,6") diagonale |
| Lampentyp | |
| Lichtquelle | Lampe |
| Watt Lampe | 220 |
| Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu | 5000 (Hell), 6500 (Dynamisch), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education) |
| Lampenlebensdauer (Education) | 10.000Stunden |
| Optik | |
| Projektionsverhältnis | 1,55:1 ~ 1,73:1 |
| Projektionsabstand (m) | 1,2m - 12m |
| Zoom | 1,1 |
| Zoom Typ | Manuell |
| Brennweite (mm) | 21.86 ~ 24 |
| Native Offset | 112% |
| Anschluss | |
| Anschlüsse | Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1A Steuerung 1 x RS232 |
| Generelle Infos | |
| Betriebsgeräusch ECO | 29dB |
| Betriebsgeräusch (max) | 31dB |
| Computer Kompatibilität | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 2D Kompatibilität | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D Kompatibilität | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sicherheit | Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle |
| OSD / Display Sprachen | 25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch |
| Betriebsbedingungen | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Fernbedienung | Kartenstyle |
| Lautsprecher | 1 |
| Watt pro Lautsprecher | 2W |
| Standard Zubehör | AC Netzkabel Fernbedienung Batterie Quick Start Card |
| Optionale Wireless Modelle | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200 |
| Stromverbrauch | |
| Stromversorgung | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Stromverbrauch (standby) | 0.5W |
| Stromverbrauch (min) | 204W |
| Stromverbrauch (max) | 266W |
| Gewicht und Maße | |
| Netto Gewicht (kg) | 2,41kg |
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 298 x 230 x 96 |

