

EH401

Full HD 1080p, brillante y potente









- Proyector brillante Full HD 1080p 4000 lúmenes para presentaciones en pantalla grande
- Compatible con 4K UHD y HDR Vea más detalles y texturas para una mayor sensación de profundidad
- Fácil conectividad 2x HDMI, alimentación USB y altavoz incorporado
- Portátil y ligero Fácil instalación o convenientemente para llevar



El EH401 es un proyector compacto Full HD 1080p que cuenta con un alto brillo de 4000 lúmenes. Diseñado para usarse en cualquier momento del día, este proyector versátil es adecuado para uso profesional, desde salas de reuniones hasta aulas. Este proyector repleto de funciones es compatible con 4K y HDR, tiene un altavoz incorporado, ofrece colores proyectados de alta calidad y una lámpara de larga duración por un menor costo total de propiedad.

Specifications

EAN: 5055387665972, Colour: White

UPC: 796435 44 591 1, Colour: White

Display/imagen

DLP™ Tecnología de visualización

1080p Full HD (1920x1080) Resolución

Brillo 4 000 lumens Ratio de contraste 22,000:1 Relación de aspecto nativo 16:9 Ratio de aspecto - compatible 4:3 Correción Keystone- Vertical +/-40°

15.38 ~ 91.15Khz Frecuencia de muestreo

horizontal vertical

Frecuencia de muestreo 50 ~ 85(120 for 3D)Hz

Uniformidad 80%

Tamaño de pantalla 29.93" ~ 301.14" diagonal

Info Lámpara Fuente de luz Vatios lámpara

240 4000 (Brillante), 15000 (Dinámica), 10000 (Eco) Vida de lámpara (horas)

Lámpara

Óptica

Distancia de tiro 1.5:1 ~ 1.66:1 Distancia de proyección (m) 43.31" - 393.7" Zoom 1.1 Manual Tipo de zoom Distancia focal (mm) 15.84 ~ 17.42 Offset nativo 116%

Conectividad

Conexiones Entradas 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D

Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A

General

27dB Nivel sonoro (tipico) Nivel sonoro (max) 29dB

Compatibilidad PC UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac Compatibilidad 2D NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz

SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 4K UHD (24/30/50/60Hz)

Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Compatibilidad 3D

Full 3D 3D

Seguridad Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por

contraseña

idiomas OSD / display 25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi,

Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional),

Turco, Vietnamita

Operatividad 24/7

Condiciones de 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m funcionamiento

Control remoto Mando tipo tarieta extraplano

1.023BTU/hour Disipación de calor Altavoces

Watios por altavoz

Contenido de la caja Cable de alimentación de CA

Control remoto Batería

manual de usuario basico

Input lag 8.40ms

WHD200, UHDCast Pro, QuickCast Optional wireless models

Corriente

Fuente de alimentación 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

Consumo energético (standby) 0.5W Consumo energético (mín.) 210W Consumo energético (máx.) 290W

Peso y dimensiones

12.44" x 9.61" x 4.25" Dimensiones (W x D x H) Gross weight 8.6 lbs 6.35 lbs Net weight





