

EH200ST

Pin sharp graphics and crystal clear text



- **Create a 100” Full HD 1080p image from just over a metre away**
- **Lights on viewing – 3000 ANSI lumens**
- **Easy connectivity - 2x HDMI and MHL support with built-in 10W speaker**
- **Lightweight and portable (carry bag included)**

The EH200ST couples 1080p high resolution with bright, vibrant visuals to produce pin sharp graphics and crystal clear text – ideal for use in a classroom and meeting room.

With a built-in speaker and two HDMI inputs the EH200ST is easy to setup and use. It can even be turned into a smart projector by connecting a smartphone or tablet with a single cable using MHL to view presentations and documents, stream videos and share images on the big screen.



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	3,000 lumens
Ratio de contraste	20,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone-Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	45.3" ~ 300" diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	190
Vida de lámpara (horas)	5000 (Brillante), 6500 (Dinámica), 6000 (Eco)
Óptica	
Distancia de tiro	0.49:1
Distancia de proyección (m)	19.69" - 131.89"
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	7.42mm/0.292"
Offset nativo	116%
Conectividad	
Conexiones	Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D Salidas 1 x Audio 3.5mm Control 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB servicio
General	
Nivel sonoro (típico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Carry bag Lens cap AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Input lag	33.00ms
Optional wireless models	HD Cast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	193W
Consumo energético (máx.)	233W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	12.4" x 8.82" x 4.49"
Gross weight	8.93 lbs
Net weight	7.58 lbs

