

4K550ST

Prawdziwie żywy szczegół - projektor 4K Ultra HD



© Samruh Creative Association

- Rozdzielczość 4K UHD kompatybilna z formatem HDR
- Obiektyw krótkoogniskowy Short Throw (0.78:1)
- Wysoka jasność 4500 ANSI Lumenów
- Lens shift ułatwiający instalację

4K UHD z obiektywem krótkoogniskowym



Specifications

| | |
|---------------------------------|--|
| Wyświetlacz/obraz | |
| Technologia wyświetlania | DLP |
| Rozdzielczość | UHD (3840x2160) |
| Jasność | 4 500lumenów |
| Jasność ANSI | 4 500lumens |
| Kontrast | 10 000:1 |
| Natywne proporcje ekranu | 16:9 |
| Współczynnik projekcji - zgodny | 4:3,16:9 |
| Szybkość skanowania poziomego | 31 ~ 135Khz |
| Szybkość skanowania pionowego | 24 ~ 120Hz |
| Jednolitość | 75% |
| Rozmiar ekranu | 0.73m ~ 7.63m (28.89" ~ 300.46") (diagonal) |
| Informacje o lampie | |
| Źródło światła | Lampy |
| Moc lampy | 330 |
| Żywotność lampy (godziny) | 3000 (Jasny), 5000 (Dynamiczny), 4000 (Eco), 5000 (Eco+) |
| Optyczny | |
| Współczynnik projekcji | 0.782:1 |
| Odległość wyświetlania | 0.5m - 5.2m |
| Rodzaj Powiększenia | Stały |
| Ogniskowa (mm) | 11.66 |
| Przesuw obiektywu | Pionowo +10% |
| Wbudowany offset | 100% |
| Lens shift | Tak - {{downloads_link}} |
| Łączność | |
| Złącza wejściowe/wyjściowe | Porty wejścia 1 x HDMI, 1 x HDMI/MHL, 1 x VGA, 1 x Mikrofon Mic 3.5 mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Obsługa USB-A, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x RS232 Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 2 x Głośnik |
| Ogólne | |
| Poziom hałasu (typowy) | 32dB |
| Kompatybilność z komputerem | UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Kompatybilność 2D | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz) |
| Kompatybilność 3D | 120Hz Frame Sequential (Max. 1920x1080 120Hz, PC only) |
| 3D | 3D Ready |
| Security | Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem |
| OSD / języki wyświetlacza | 10 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański |
| Warunki pracy | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Pilot | Zdalne sterowanie za pomocą funkcji lasera i myszy |
| Liczba głośników | 2 |
| Wattów na głośnik | 5W |
| W pudełku | Przewód zasilający AC Pilot 2x baterie AAA Skrócona instrukcja obsługi |
| Usługi sieciowe | |
| LAN - sterowanie | Yes |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Zużycie energii (tryb czuwania) | 0.5W |
| Zużycie energii (minimalne) | 249W |
| Zużycie energii (maksymalne) | 335W |
| Waga i wymiary | |
| Waga netto | 5.9kg |
| Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm) | 392 x 281 x 129 |