

4K550ST

Détails réalistes - Projecteur 4K Ultra HD Courte Focale



© Samruh Creative Association

- Courte Focale
- Résolution 4K UHD et compatible HDR10
- 4500 lumens
- Lens Shift Vertical 10%

4K550ST



Specifications

Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	4 500 lumens
Luminosité ANSI	4 500 lumens
Contraste	10 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3,16:9
Fréquence de balayage horizontal	31 ~ 135Khz
Taux de rafraîchissement vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.73m ~ 7.63m (28.89" ~ 300.46") (diagonal)

Lampe (Infos)

Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	330
Durée de vie de la lampe (hrs)	3000 (Lumineux), 5000 (Dynamique), 4000 (Eco), 5000 (Eco+)

Optique

Rapport de projection	0.782:1
Distance de projection (m)	0.5m - 5.2m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	11.66
Lens shift	Verticale +10%
Offset natif	100%
Lens shift	Oui - {{downloads_link}}

Connectivité

Connecteurs (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI, 1 x HDMI/MHL, 1 x VGA, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x USB-A service, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V , 1 x RS232 Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 2 x Speaker
-------------------------------	--

Général

Niveau sonore (type)	32db
Compatibilité PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	120Hz Frame Sequential (Max. 1920x1080 120Hz, PC only)
3D	3D ready
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	10 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de Haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	5W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommandes avec 2 piles AAA Guide de démarrage rapide

Réseau

LAN - Contrôle	Yes
----------------	-----

Puissance

Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	249W
Consommation énergétique (max)	335W

Poids et dimensions

Poids Net	5.9kg
Dimensions (LxPxH)	392 x 281 x 129mm