

ZH500UST

Ультракраткофокусный лазерный проектор 1080p высокой яркости



- **Яркий лазерный проектор Full HD 1080p - 5000 люмен**
- **Ультракраткофокусный объектив - изображение размером 100" всего с полуметра**
- **Безламповый проектор - лазерный источник света, не требующий обслуживания до 30,000 часов при полной яркости**
- **Пыленепроницаемый - независимое тестирование, сертификация IP5X, абсолютная надежность**

Проектор ZH500UST работает от лазерного источника света DuraCore. Безламповая конструкция, не требующая использования фильтра, значительно снижает расходы на обслуживание и общую стоимость владения.

При весе всего 5,7 кг, этот проектор может быть установлен в сантиметрах от стены или поверхности и проецировать изображение размером более 100 дюймов (254см).

Модель ZH500UST поддерживает работу в режиме 24/7 и разностороннюю ориентацию. Этот яркий и мощный ультракраткофокусный проектор является превосходным решением для Digital Signage, где пространство и доступ к устройству могут быть ограничены, как в витринах магазинов или



Specifications

Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	5 000лмн
Контрастность	100 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - согласованное	4:3
Коррекция трапециевидных искажений - горизонтальная	+/-15°
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-15°
Горизонтальная развертка	15.3 ~ 91.1кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	85%
Размер экрана	2.29m ~ 3.05m (90" ~ 120") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы

Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов

Оптические характеристики

Проекционное отношение	0.25:1
Проекционное расстояние (м)	0.27m - 0.32m
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	3.70
Сдвиг объектива (offset)	120%

Совместимость

Подключения	<p>Входы 2 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Композитное видео, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Аудио RCA L&R, 1 x Mic 3.5мм</p> <p>Выходы 1 x VGA выход, совместно с входом VGA2 , 1 x Аудио 3.5мм, 1 x USB-A power 0.5A</p> <p>Контроль 1 x USB-A считыватель, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB сервис</p>
-------------	---

Общее

Уровень шума (обычный)	33дБ
Уровень шума (макс.)	35дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
IP rating	IP5x
Меню / языки дисплея	18 языки: Арабский, Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Китайский (традиционный), Турецкий
Режим работы 24/7	Да
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Пульт ДУ ProAV
Тепловыделение	1 608BTU/hour
Динамики	1
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Кабель питания Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Руководство пользователя
Optional wireless models	HDiCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB

Сетевое взаимодействие

LAN контроль	Да
LAN	Да

Питание

Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	250W
Потребляемая мощность (max)	400W

© 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 16122020012214

Вес и габариты

Вес нетто	5,7кг
Размеры (Ш x В x Г) (мм)	292 x 210 x 114

