

WU470

Яркий и мощный проектор Full HD WUXGA



- Яркий Full HD WUXGA проектор – 5000 ANSI лм
- Гибкость установки – зум 1.5x
- Непревзойденное управление - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link и управление Telnet по локальной сети
- Простота подключения - 2x HDMI + MHL, RJ45, Питание по входу USB, 12V Trigger

Проводите презентации непосредственно с USB-накопителя с помощью встроенной функции просмотра фото и документов. Также есть возможность проводить презентации в беспроводном режиме с мобильного устройства с помощью дополнительного беспроводного адаптера.

Проектор Full HD WUXGA идеально подходит для образовательного и корпоративного сектора. Проектор может похвастаться ультра-яркостью, а также различными вариантами цифрового соединения, что позволяет легко подключаться к внешним устройствам, таким как компьютеры и планшеты. Дополнительный встроенный 10Вт динамик обеспечивает четкий и громкий звук.

Управление и мониторинг по RJ45 позволяют контролировать сеть из нескольких устройств в разных помещениях.

Specifications

| | |
|--|---|
| Дисплей/Изображение | |
| Технология отображения | DLP™ |
| Разрешение | WUXGA (1920x1200) |
| Яркость | 5 000лмн |
| Контрастность | 20 000:1 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Соотношение сторон - поддерживаемое | 4:3 |
| Коррекция трапециевидальных искажений - горизонтальная | +/-20° |
| Коррекция трапециевидальных искажений - вертикальная | +/-30° |
| Горизонтальная развертка | 15.375 ~ 91.146кГц |
| Вертикальная развертка | 24 ~ 85(120 for 3D)Гц |
| Равномерность светового потока | 75% |
| Размер экрана | 0.68m ~ 8.48m (26.6" ~ 334") диагональ(Диагональ) |
| Характеристики лампы | |
| Источник света | Лампа |
| Тип лампы, Вт | 285 |
| Срок службы лампы (часы) | 2500 (Яркость), 4500 (Dynamic), 3500 (Eco), 4500 (Eco+) |
| Оптические характеристики | |
| Проекционное отношение | 1.39:1 ~ 2.09:1 |
| Проекционное расстояние (м) | 1.2m - 10m |
| Зум | 1.5 |
| Тип зума | Ручной |
| Фокусное расстояние (мм) | 20.7mm~31.05mm/0.815"~1.222" |
| Сдвиг объектива (offset) | 108% |
| Совместимость | |
| Подключения | Входы 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Аудио 3.5мм, 1 x USB-A считыватель Выходы 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Аудио 3.5мм Контроль 1 x USB-A беспроводное подключение, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12В триггер, 1 x mini USB мышь/сервис |
| Общее | |
| Уровень шума (обычный) | 29дБ |
| Уровень шума (макс.) | 31дБ |
| Совместимость с компьютером | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 2D совместимость | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D совместимость | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D |
| 3D | |
| Безопасность | Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем |
| Меню / языки дисплея | 25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский |
| Условия эксплуатации | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% |
| Пульт управления | Пульт ДУ с функцией мыши и лазерной указкой |
| Динамики | 1 |
| Вт на динамик | 10Вт |
| В комплекте | Кабель питания, пульт дистанционного управления, 2 батарейки AA, руководство пользователя |
| Совместимость операционной системы | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+ |
| Optional wireless models | QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB |
| Сетевое взаимодействие | |
| LAN контроль | Да |
| LAN дисплей | Да |
| LAN - беспроводная сеть | Yes - optional |
| Питание | |
| Питание | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Потребляемая мощность (standby) | 0.5W |
| Потребляемая мощность (min) | 290W |
| Потребляемая мощность (max) | 350W |
| Вес и габариты | |
| Размеры (Ш x Г x В) (мм) | 345 x 216 x 109 |

