

EH330UST

Ultra Kısa Mesafeli Projektör



- Parlak FullHD 1080p projektör - 3600 ANSI Lümen
- Ultra kısa mesafeli lens - yarım metreden daha yakın mesafeden 100" görüntü
- Üstün Kontrol - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link ve Telnet LAN komutları
- Kolay bağlantı - 2x HDMI ve dahili 16 W hoparlör

EH330UST işletmeler, okullar ve kolejler için idealdir. Ultra kısa yansıtma açısıyla parlaktır, yani 100 inçlik bir görüntüyü 0,5 m'den daha yakın bir mesafeden yansıtabilir. Ve projektörün duvara çok yakın monte edilmesi, sunucu(lar)dan gelen gölgelerin ekrana yansımaları önler.

İki HDMI girişi, elektrikli USB bağlantı noktası, yerel ofis görüntüleyici ve güçlü 16W yerleşik hoparlör gibi birçok yeni özelliklerle ilgi çekici öğrenim için eksiksiz bir paket sunar.



Specifications

EAN: 5055387660663, Colour: White

Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	1080p Full HD (1920x1080)
Parlaklık (Lümen)	3.600
Kontrast Oranı	20.000
Doğal en boy oranı	16:9
Desteklenen en-boy oranı	4:3, 16:9
Keystone Düzeltme (Yatay)	+/-4°
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-4°
Yatay Tarama Hızı (hz)	15.375 ~ 91.147
Dikey Tarama Hızı (Hz)	24 ~ 85(120 for 3D)
Uniformity (Yüzde)	80
Ekran boyutu	2.03m ~ 2.54m (80" ~ 100") diagonal
Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lamba
Lamba (Watt)	240
Lamba ömrü saatleri (en fazla)	4000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optik	
Atma oranı	0.25:1
ProjeksiyonMesafeMetre	0.45m - 0.56m
SabitLensZoomType	Fixed
SabitLensOdak Uzunluğu	3.72mm/0.146"
Doğal offset	118%
bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 1 x HDMI 1.4a 3D desteği + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D desteği, 1 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Kompozit video, 1 x Ses 3,5 mm, 2 x USB-A okuyucu / kablosuz Outputs 1 x VGA, 1 x Ses 3,5 mm Control 1 x RS232, 1 x RJ45
LAN Kablosuz Ağ	
Genel	Yes - optional
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	26
Gürültü Seviyesi Max (Db)	28
Bilgisayar Uyumluluğu	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Uyumluluk	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Proj3DType	Full 3D
Ürün Güvenliği	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
OSDLiang'lar	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Çalışma koşulları	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Uzaktan kumanda	Lazer ve fare işlevli uzaktan kumanda
Hoparlör Sayısı	1
Hoparlör Watt	16
Kutuda	AC güç kablosu Uzaktan kumanda 2 adet AAA pil Temel kullanım kılavuzu
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
İsteğe bağlı kablosuz modeller	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
ağ	
LanControl	Yes
LanDisplay	Yes
LAN Kablosuz Ağ	Yes - optional
Güç	
Güç kaynağı	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	200
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	275
Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	343 x 383 x 112
Brüt ağırlık	5.77 kg
Net ağırlığı	3.9 kg

