

# ML1050ST+

Proyector LED de tiro corto



- **Tecnología LED con resolución HD Ready - ideal para películas, juegos y presentaciones sin PC**
- **Objetivo de tiro corto con enfoque automático**
- **Características: Media player incorporado, inalámbrico opcional, HDMI, MHL, microSD y altavoz integrado,**
- **Ultra compacto y ligero - solo 420g**

Proyector LED de tiro corto



## Specifications

<b>Display/imagem</b>	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	WXGA (1280x800)
Brightness (HK/ANSI)	1000/500
Razão de contraste	20.000:1
Razão de aspecto nativo	16:10
Razão de aspecto - compatível	4:3, 16:9
Correção keystone - Vertical	+/-40°
Correção keystone vertical automática	Sim
Taxa de varredura horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidade	90%
Tamanho da tela	50" ~ 100" diagonal
<b>Info Lâmpara</b>	
Fonte de luz	LED
Vida útil do LED	20.000horas
<b>Óptica</b>	
Alcance do throw-ratio	0.8:1
Distância de projeção (m)	33.86" - 67.72"
Tipo de zoom	Fija
Distância focal (mm)	8.02mm/0.32"
Offset nativo	100%
<b>Conectividade</b>	
Conexões	<b>Entradas</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x Tarjeta microSD, 1 x USB-A lector, 1 x Universal I/O - VGA <b>Saídas</b> 1 x Audio 3.5mm
<b>General</b>	
Nível de som (típico)	22dB
Nível de som (máx)	24dB
Compatibilidade com PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 13: Holandês, Inglês, Francês, Alemão, Grego, Italiano, Polonês, Português, Russo, Espanhol, Sueco, Turco
Condições de funcionamento	5°C~35°C/41°F~95°F, max altitude 2500M/8202.5ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	1W
Conteúdo da caixa	Bolsa Cable de E / S universal Cable de alimentación de CA Control remoto Batería Manual de usuario básico
Compatibilidade do sistema de controle	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Input lag	16.00ms
Optional wireless models	WUSB
<b>Corriente</b>	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (máx.)	77W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensões (C x L x A)	4.41" x 4.84" x 2.24"
Gross weight	0.93 lbs
Net weight	2.65 lbs

