

UHZ65LV

Яркий лазерный 4K UHD проектор для дома



- Лазерный проектор - разрешение 4K UHD , HDR и HLG совместимость
- Просмотр при дневном свете - 5000 ANSI люмен
- Интерполяция кадров PureMotion
- Гибкость установки – зум x1.6 и вертикальный сдвиг объектива



Specifications

EAN: 5055387663770, Colour: White

UPC: 796435 81 370 3, Colour: White

Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	UHД (3840x2160)
Яркость	5 000лмн
Контрастность	2 000 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3
Горизонтальная развертка	31 ~ 135кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 120Гц
Равномерность светового потока	70%
Размер экрана	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы

Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов

Оптические характеристики

Проекционное отношение	1.39:1 ~ 2.22:1
Проекционное расстояние (м)	1.3m - 9.3m
Зум	1.6
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Сдвиг объектива	Верт. +15%
Офсет (offset)	100%

Совместимость

Подключения	Входы 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Аудио 3.5мм, 1 x USB-A сервис Выходы 1 x Аудио 3.5мм, 1 x S/PDIF, 1 x Питание по USB-A 1.5A, 1 x 12В триггер Контроль 1 x RS232, 1 x RJ45
-------------	---

Общее

Уровень шума (обычный)	29дБ
Уровень шума (макс.)	31дБ
Совместимость с компьютером	UHД, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	9 языки: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский
Условия эксплуатации	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Пульт управления	Пульт ДУ с подсветкой
Динамики	2
Вт на динамик	4Вт
В комплекте	Кабель питания Пульт ДУ 2 батарейки типа ААА Крышка для объектива Руководство пользователя

Задержка ввода

80.00ms

Сетевое взаимодействие

LAN контроль	Да
--------------	----

Питание

Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	274W
Потребляемая мощность (max)	368W

Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)	498 x 331 x 171
Gross weight	12.38 kg
Net weight	10.52 kg

