

UHD30

Proyector 4K UHD para juegos y home entertainment



- Resolución 4K UHD - Compatible con HDR y HLG
- Con las luces encendidas - 3400 lúmenes ANSI
- Admite 1080p 240Hz para juegos con un delay de entrada de 15.7ms
- Compatible con Full 3D



Sumérgete en un mundo de juegos Ultra HD, deportes en vivo, programas de televisión y películas. El UHD30 ofrece impresionantes imágenes de calidad de cine 4K y una velocidad de actualización ultrarrápida de 240Hz para juegos.

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	3,400 lumens
Ratio de contraste	500,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	33" ~ 300" diagonal

Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Brillante), 15000 (Dinámica), 10000 (Eco)

Óptica	
Distancia de tiro	1.5:1 ~ 1.66:1
Distancia de proyección (m)	47.64" - 389.76"
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	15.84mm~17.42mm/0.624"~0.686"
Lens shift	Vertical +0%
Offset nativo	105%

Conectividad	
Conexiones	Entradas 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/DPDIF, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x USB-A servicio, 1 x RS232, 1 x 12V trigger

General	
Nivel sonoro (tipico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
idiomas OSD / display	10 idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso, Chino (simplificado), Español
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	1
Watios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico

Input lag	15.70ms
-----------	---------

Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	220W
Consumo energético (máx.)	305W

Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	12.4" x 10.63" x 4.65"
Gross weight	10.93 lbs
Net weight	9.3 lbs

