

ZW350ST

Proiettore laser ad alta luminosità ultracompatto



- **Proiettore luminoso laser WXGA DuraCore - 3600 lumen e certificato IP6X**
- **Proiettore compatto e a focale corta per una facile installazione - Proiezione verticale e a 360 gradi**
- **Tecnologia laser DuraCore - Sorgente luminosa laser esente da manutenzione per 30.000 ore**
- **Progettato pensando all'ambiente - La tecnologia laser DuraCore riduce il consumo energetico e garantisce una lunga durata del prodotto**



ZW350ST è uno dei proiettori laser WXGA DuraCore più compatti di Optoma. Questo proiettore da 3600 lumen è progettato per un funzionamento continuo senza manutenzione fino a 30.000 ore, mentre il suo ingombro ridotto e leggero lo rende più piccolo del 34% rispetto alla generazione precedente, offrendo un'installazione flessibile praticamente in qualsiasi orientamento e posizione.

Specifications

EAN: 5055387666788, Colour: White	
UPC: 796435 44 641 3, Colour: White	
Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	3.600 lumen
Rapporto di contrasto	300.000
Contrasto - dinamico	2.000.000:1
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Trapezio correzione - orizzontale	+/-15°
Trapezio correzione - verticale	+/-15°
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	15 ~ 140Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 120Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	0.521:1
Distanza Proiettore (m)	0.3m - 3.4m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	7.51
Offset nativo	115%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 2 x Supporto HDMI 1.4a 3D Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45
Generale	
Livello rumore (tipico)	27dB
Livello rumore (max)	34dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D) 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
Valutazione IP	IP6X
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Si
Operativo a 360°	Si
Condizioni operative	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m
Telecomando	Tipo scheda
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	15W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA Telecomando Batteria 1x CR2025 Manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	UHDCast Pro
Potenza	
Alimentatore	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo (standby)	<0.5W
Consumo (min)	98W
Consumo (max)	139W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	274 x 216 x 114
Peso lordo	4.2 kg
Peso netto	3 kg

