

4K400STx

Sınıflar ve toplantı alanları için parlak, Gerçek 4K UHD kısa mesafeli projektör



- Gerçek 4K UHD çözünürlük - HDR ve HLG uyumlu
- Kısa mesafeli projeksiyon - Bir metreden biraz fazla mesafeden süper boyutlu 100" görüntü
- Işıklı görüntüleme - Her ortamda parlak görüntüler için 4000 lümen
- Kapsamlı bağlantı - Çift HDMI bağlantı noktası, ses bağlantıları, USB gücü, 12V tetik ve RS232



Daha küçük bir alanda büyük bir ekran istediğiniz zaman için 4K400x'in kısa mesafeli sürümünü keşfedin.

Bu yüksek parlaklığa sahip True 4K UHD kısa mesafeli projektörle sınıfınızı veya toplantı odanızı geleceğe hazır hale getirin. 4K400STx, toplam ortam ışığı kontrolü mümkün olmadığında bile her ortamda zengin görseller sunar.

Bu projektör iki HDMI bağlantı noktasına, ses bağlantılarına, 5V cihazlara güç sağlamak için USB'ye, 12V tetikleyiciye ve mevcut kontrol çözümünüze entegre etmek için bir RS232'ye sahiptir.

Specifications

EAN: 5055387666931, Colour: White

UPC: 796435 44 652 9, Colour: White

Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	UHD (3840x2160)
Parlaklık (Lümen)	4.000
Kontrast Oranı	1.000.000
Doğal en boy oranı	16:9
Desteklenen en-boy oranı	4:3
Keystone Düzeltme (Yatay)	+/-40°
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-40°
Yatay Tarama Hızı (hz)	31 ~ 135
Dikey Tarama Hızı (Hz)	24 ~ 120
Uniformity (Yüzde)	80
Ekran boyutu	0.93m ~ 7.63m (36.43" ~ 300.53") diagonal
Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lamba
Lamba (Watt)	240
Lamba ömrü saatleri (en fazla)	4000 (Bright), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)
Optik	
Atma oranı	0.5:1
ProjeksiyonMesafeMetre	0.4m - 3.3m
SabitLensZoom	1
SabitLensZoomType	Fixed
SabitLensOdak Uzunluğu	7.51mm
SabitLensShift	Vertical +0%
Doğal offset	116%
Bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 2 x HDMI 2.0 Outputs 1 x Ses 3,5 mm, 1 x S / PDIF, 1 x USB-A gücü 1.5A Control 1 x RS232, 1 x 12V trigger
Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	24
Gürültü Seviyesi Max (Db)	28
Bilgisayar Uyumluluğu	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Uyumluluk	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D Uyumluluk	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
Proj3DType	Full 3D
Ürün Güvenliği	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
OSDLang'lar	10 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Çalışma koşulları	5°C-40°C/41°F-104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Uzaktan kumanda	Arkadan aydınlatmalı ev uzaktan kumandası
Hoparlör Sayısı	1
Hoparlör Watt	10
Kutuda	AC güç kablosu Uzaktan kumanda 2 adet AAA pil Temel kullanım kılavuzu
Giriş gecikmesi	4.00ms
Güç	
Güç kaynağı	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	220
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	320
Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	315 x 270 x 118
Brüt ağırlık	4.68 kg
Net ağırlığı	3.98 kg

