

ML750e

Ultra-compact LED projector



- **HD Ready and LED technology - Great for movies, gaming and PC-free presentations**
- **Great connectivity - HDMI, MHL, microSD and built in speaker**
- **Built in media play and optional wireless presentations**
- **Compact & Lightweight <0.4kg**



The ML750e ultra-compact portable LED projector is easily transportable between your home and office. This tiny projector weighs less than 0.4kg and comes with a convenient carry bag. Watch HD movies, play video games or even present that winning presentation, the ML750e has everything you need to impress your audience.

Specifications

EAN: 5055387600256, Colour: Black

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brightness (HK/ANSI)	700/450
Ratio de contraste	20,000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	17" ~ 100" diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	LED
Vida del LED	20,000horas

Óptica

Distancia de tiro	1.5:1
Distancia de proyección (m)	21.65" - 127.17"
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	14.95
Offset nativo	100%

Conectividad

Conexiones	Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x Tarjeta microSD, 1 x USB-A lector Salidas 1 x Audio 3.5mm
------------	---

General

Nivel sonoro (tipico)	30dB
Nivel sonoro (max)	32dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
idiomas OSD / display	12 idiomas: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Griego, Italiano, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Sueco, Turco
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 35°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500m

Control remoto

Mando tipo tarjeta extraplano	1
-------------------------------	---

Altavoces

Wattios por altavoz

Contenido de la caja

	Carry bag Universal I/O cable AC power cord Remote control Battery Basic user manual
--	---

Input lag

Optional wireless models

WUSB

Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	45W
Consumo energético (máx.)	65W

Peso y dimensiones

Dimensiones (W x D x H)	4.13" x 4.17" x 1.54"
Gross weight	2.89 lbs
Net weight	0.84 lbs

