

UHZ50

Smart 4K UHD laser home entertainment projector



- **True 4K UHD resolution and laser technology - HDR and HLG compatible**
- **Lights-on viewing - 3000 lumens of brightness**
- **Optimized for fast-moving smooth action - 16.7ms response time in 4K at 60Hz and 4ms in 1080P at 240Hz**
- **Flexible and easy installation - Four corner correction, 1.3x zoom and vertical lens shift**



Get ready for a whole new cinematic experience in the comfort of your own home. The stylish UHZ50 laser projector delivers vivid 4K UHD resolution for incredibly crisp images with exceptional clarity and vibrancy for movies, TV shows, games, and sports. With the included enhanced gaming mode, gamers can enjoy fast-moving action with a 16.7ms response time in 4K at 60Hz and 4ms in 1080P at 240Hz.

Packed with the latest technology and features, this stylish projector boasts HDR and HLG compatibility, three HDMI 2.0 inputs, seamless voice control, streaming apps and a built-in media player. Laser technology provides long-lasting, exceptional color accuracy with extensive DCI-P3 coverage.

Specifications

UPC - 796435 81 420 5

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	3,000 lumens
Ratio de contraste	2,500,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone- Vertical	+/-30°
Corrección Keystone vertical automática	Sí
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146 Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 120HzHz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	34.1" ~ 302.4" diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30,000horas

Óptica

Distancia de tiro	1.21:1 ~ 1.59:1
Distancia de proyección (m)	47.24" - 318.9"
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	12.81mm~16.74mm
Lens shift	Vertical +10%
Offset nativo	105%
Lens shift	Sí - {{downloads_link}}

Conectividad

Conexiones	Entradas 2 x HDMI 2.0, 3 x USB-A, 1 x HDMI 2.0 (eARC) Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x 3D sync
------------	--

General

Nivel sonoro (típico)	27dB
Nivel sonoro (max)	29dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Operatividad 24/7	Sí
Condiciones de funcionamiento	0°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando retroiluminado
Disipación de calor	785BTU/hour
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	AC power cord Remote control inc CR2025 battery Quick start user manual WUSB wireless adapter
Input lag	4.00ms

Corriente

Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	175W
Consumo energético (máx.)	230W

Peso y dimensiones

Dimensiones (W x D x H)	13.27" x 10.43" x 4.7"
Gross weight	14.33 lbs
Net weight	10.58 lbs

