

ZH506Te

Профессиональный лазерный проектор высокой яркости



- Яркий лазерный проектор Full HD 1080p - 5500 ANSI люмен
- Безламповый проектор - лазерный источник света, не требующий обслуживания 30,000 часов при полной яркости
- Облегченный корпус
- 4K, HDR совместимость

Проектор ZH506Te в облегченном корпусе, с продолжительным сроком службы источника света и 4K и HDR совместимостью, стал еще более удобным. Благодаря лазерной технологии ZH506Te требует минимум затрат на обслуживание, обеспечивая при этом впечатляющую яркость 5500 люмен.



Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	5 500лмн
Яркость ANSI	5 500лмн
Контрастность	300 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - согласованное	4:3,16:9,16:10
Коррекция трапециевидных искажений - горизонтальная	+/-30°
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-30°
Автоматическая коррекция вертикальных трапециевидных искажений	Да
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146 кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Гц
Равномерность светового потока	85%
Размер экрана	0.72m ~ 7.62m (28.3" ~ 300") диагональ(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	1.4:1 ~ 2.24:1
Проекционное расстояние (м)	1m - 10m
Зум	1.6
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	20.91 ~ 32.62
Сдвиг объектива	Верт. -103 ~ 118%
Сдвиг объектива (offset)	103%
Сдвиг объектива	Да - {{downloads_link}}
Совместимость	
Подключения	Входы 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Композитное видео, 1 x RS232, 1 x Mic 3.5мм, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x HDBaseT, 1 x 12B триггер, 1 x S-Video, 1 x RJ45 Выходы 1 x VGA, 1 x Питание по USB-A 1.5A, 1 x Аудио 3.5мм
Общие	
Уровень шума (обычный)	28дБ
Уровень шума (макс.)	33дБ
Совместимость с компьютером	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
IP rating	IP5X
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Пульт ДУ ProAV
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	AC кабель питания Пульт ДУ 2x AAA батарейки Руководство пользователя
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle
Сетевое взаимодействие	
LAN контроль	Да
Питание	
Питание	100V ~ 240V, 50-60Hz



Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 19072020055622