

DS318e

Яркая проекция



- Яркий SVGA проектор – 3600 ANSI люмен
- Легкость подключения – HDMI, VGA, питание по USB
- Чистое, мощное аудио - динамик 10Вт
- Легкий и портативный

Яркая проекция



Specifications

| | |
|--|--|
| Дисплей/Изображение | |
| Технология отображения | DLP |
| Разрешение | SVGA (800x600) |
| Яркость | 3 600лмн |
| Контрастность | 20 000:1 |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Соотношение сторон - согласованное | 16:9 |
| Коррекция трапецеидальных искажений - вертикальная | +/-40° |
| Горизонтальная развертка | 15.38 ~ 91.15кГц |
| Вертикальная развертка | 50 ~ 85(120 for 3D)Гц |
| Равномерность светового потока | 75% |
| Размер экрана | 0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") (диагональ)(Диагональ) |
| Характеристики лампы | |
| Источник света | Лампа |
| Тип лампы, Вт | 203 |
| Срок службы лампы (часы) | 6000 (Яркость), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
| Оптические характеристики | |
| Проекционное отношение | 1.94:1 - 2.16:1 |
| Проекционное расстояние (м) | 1m - 12m |
| Зум | 1.1 |
| Тип зума | Руководство пользователя |
| Фокусное расстояние (мм) | 21.85 ~ 24 |
| Сдвиг объектива (offset) | 115% |
| Совместимость | |
| Подключения | Входы 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm Выходы 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Контроль 1 x RS232 |
| Общее | |
| Уровень шума (обычный) | 27дБ |
| Совместимость с компьютером | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 2D совместимость | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D | 3D ready |
| Безопасность | Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем |
| Меню / языки дисплея | 25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский |
| Условия эксплуатации | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Пульт управления | Тип карты |
| Динамики | 1 |
| Вт на динамик | 10Вт |
| В комплекте | Кабель питания Пульт ДУ Батарейки Руководство пользователя |
| Питание | |
| Питание | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Потребляемая мощность (standby) | 0.5W |
| Потребляемая мощность (min) | 187W |
| Потребляемая мощность (max) | 225W |
| Вес и габариты | |
| Вес нетто | 3кг |
| Размеры (Ш x Г x В) (мм) | 316 x 244 x 108 |

