

# HD39Darbee

Mehr Tiefe, mehr Details



- **Flexible Installationen – Vertikaler Lens Shift und 1,6-facher Zoom**
- **Einfach Verbinden - 2x HDMI und MHL Support**
- **Beeindruckende Farben - Rec. 709 HDTV Standard - 3.500 Lumen**
- **Leistungsstarke DARBEE Visual Presence™ Technologie**

Der neue HD39Darbee verbindet High-End-Kino-Performance mit hellen und lebendigen Bildern, und projiziert ein atemberaubendes Full HD 1080p-Erlebnis. Mit DARBEE Visual Presence™ Bildverbesserungstechnologie ausgestattet, liefert er ein kristallklares und detailliertes Bild.



## Specifications

<b>Display/Bild</b>	
Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	3.500Lumen
Kontrastverhältnis	32.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15 ~ 91Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	0,67m ~ 7,7m (26,21" ~ 303,3") diagonale
<b>Lampentyp</b>	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	260
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	4000 (Hell), 15000 (Dynamisch), 10000 (Eco)
<b>Optik</b>	
Projektionsverhältnis	1,4:1 ~ 2,24:1
Projektionsabstand (m)	1,3m - 9,4m
Zoom	1,6
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Lens Shift	Vertikal +17%
Native Offset	99%
Lens Shift	Ja - <a href="#">{{downloads_link}}</a>
<b>Anschluss</b>	
Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D Support <b>Ausgänge</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1A <b>Steuerung</b> 1 x 3D Sync, 1 x 12V Trigger, 1 x Mini USB Service
<b>Generelle Infos</b>	
Betriebsgeräusch ECO	29dB
Betriebsgeräusch (max)	31dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Fernbedienung	Beleuchtete Fernbedienung
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Quick Start Card
Eingangsverzögerung	16,00ms
Optionale Wireless Modelle	WHID200
<b>Stromverbrauch</b>	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	249W
Stromverbrauch (max)	309W
<b>Gewicht und Maße</b>	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	315 x 224 x 114
Gross weight	3,72 kg
Net weight	2,81 kg

