

HD39Darbee

Bądź bliżej! Dostrzeż więcej dzięki obrazowi pełnemu głębi i detali



- **Technologia Amazing colour - odwzorowanie standardu koloru Rec.709 - 3500 lumenów ANSI**
- **Nagradzana technologia Darbee Visual Presence™**
- **Elastyczność instalacji – pionowe przesunięcie obiektywu oraz 1.6x zoom**
- **Łatwe podłączenie - 2x HDMI i obsługa MHL oraz wbudowany głośnik 10W**

Projektor HD39Darbee zapewnia jakość modeli high-end do kina domowego wyświetlając jasny i niesamowicie realistyczny obraz w rozdzielczości Full HD 1080p. Projektor wyposażony jest dodatkowo w technologię udoskonalenia obrazu DARBEE Visual Presence™, dzięki której obrazy nabierają głębi i większego realizmu. Technologia Amazing Colours Optomy oraz wiele opcji i trybów ustawień pozwala użytkownikowi cieszyć się długotrwałym, niezawodnym i pełnym żywych kolorów obrazem idealnym do wyświetlania rozgrywek sportowych na żywo, filmów czy gier o każdej porze dnia. Posiada wzmocniony tryb gry z czasem reakcji 16ms co klasyfikuje go jako idealne urządzenie dla entuzjastów gier. Wyposażony w duży zoom 1.6x, opcję pionowego przesunięcia obiektywu, z wbudowanym głośnikiem, dwoma wejściami HDMI umożliwia łatwą instalację. Można podłączyć do konsoli dla graczy, odtwarzaczy Blu-ray, STB, czy też innych urządzeń z HDMI jak Google Chromecast, Amazon Fire Stick czy Apple TV™. Idealny do gier, przesyłania treści wideo czy wyświetlania zdjęć na dużym ekranie w zaciszu własnego domu.

Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
Jasność	3 500lumenów
Kontrast	32 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkość skanowania poziomego	15 ~ 91Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	80%
Rozmiar ekranu	0.67m ~ 7.7m (26.21" ~ 303.3") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	260
Żywotność lampy (godziny)	4000 (Jasny), 15000 (Dynamiczny), 10000 (Eco)
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.4:1 ~ 2.24:1
Odległość wyświetlania	1.3m - 9.4m
Zoom	1.6
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	20.91 ~ 32.62
Przesuw obiektywu	Pionowo +17%
Wbudowany offset	99%
Lens shift	Tak - {{downloads_link}}
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Kontrola 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger, 1 x obsługa mini USB
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	29dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonezian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamski
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Podświetlany pilot domowy
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	Przewód zasilający ACPilot2x baterie AAAPodstawowy podręcznik użytkownika
Input lag	16.00ms
Optional wireless models	WHD200
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	249W
Zużycie energii (maksymalne)	309W
Waga i wymiary	
Waga netto	2.81kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	315 x 224 x 114

