


WU615T

Компактный проектор для профессиональных инсталляций



- **Ультра яркий проектор WUXGA – 6500 ANSI люмен**
- **Гибкость установки – зум 1.8**
- **Вертикальный и горизонтальный сдвиг объектива**
- **Коррекция 4 углов**

Компактный проектор для профессиональных инсталляций



Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP
Разрешение	WUXGA (1920x1200)
Яркость	6 500лмн
Яркость ANSI	6 500лмн
Контрастность	10 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - согласованное	4:3,16:9
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	-30 ~ +30°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	-30 ~ +30°
Автоматическая коррекция вертикальных трапецидальных искажений	Да
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15.38 ~ 91.15кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	85%
Размер экрана	0.71m ~ 7.62m (27.9" ~ 300") diagonal(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	465
Срок службы лампы (часы)	2000 (Яркость), 12000 (Dynamic), 3000 (Eco), 3000 (Eco+)
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	1.2:1 ~ 2.16:1
Проекционное расстояние (м)	1.3m - 7.8m
Зум	1.8
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	17.63 ~ 31.36
Сдвиг объектива	Верт. +20%, Горизонт. +10%
Сдвиг объектива (offset)	100%
Совместимость	
Подключения	Входы 1 x RJ45, 1 x mini USB сервис, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x S-Video, 1 x Композитное видео, 1 x HDBaseT, 1 x Аудио RCA L&R, 2 x Аудио 3.5мм, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Mic 3.5мм Выходы 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x Питание по USB-A 1.5A, 1 x 12В триггер
Общее	
Уровень шума (обычный)	37дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Пульт ДУ ProAV
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Кабель питания, пульт ДУ,батарейки, руководство пользователя
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Сетевое взаимодействие	
LAN контроль	Да
Питание	
Питание	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Потребляемая мощность (станд.)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	490W



Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 2803202002147