

UHD156338

4K UHD LED display – 6 x 3.38m (271" diagonal)



- **Alto brillo - Alta resolución. Pantalla LED Full HD de interior**
- **Fácil instalación y mantenimiento – montaje en superficie y acceso frontal**
- **Panel ultra-fino de 56mm - diseño discreto que permite ahorrar espacio**
- **El mejor en procesamiento y conmutación de su clase : tecnología HQUltra**

4K UHD LED display – 6 x 3.38m (271" diagonal)



Specifications

Pantalla	
Resolución de pantalla	UHD (3840x2160)
Tamaño de pantalla(diagonal)	271"
Tamaño de pantalla	6000 x 3378
Minimum viewing distance	1.5m
Brillo (Antes del calibrado)	650 nits
Brillo (Después del calibrado)	650 nits
Contraste	4000:1
Dimensiones (W x D x H)	6000 x 54 x 3380
Procesado de pantalla	
Escalador-Conmutador	LS200T
Emisor	CTRL4K
LEDs	
Pixel pitch (H x V)	1.562mm
LEDs por pixel	1R1G1B
Longitud de onda - Rojo (dominante)	620nm
Longitud de onda - Verde (dominant)	520nm
Longitud de onda - Azul (dominant)	465nm
Pixels	
Configuración del Pixel	SMD 3-1
Color de la superficie LED	Black
Tamaño del LED	SMD1010
Resolución del pixel (Ancho)	320 pixels/module
Resolución del pixel (alto)	180 pixels/module
Pixels por superficie	409.600 pixels/m2
Módulo	
Ancho de módulo activo	6.000mm
Alto de módulo activo	3.380mm
Estándar de área del módulo activo	0.1406m2
Ángulo de visionado - horizontal	>160°
Ángulo de visionado - vertical	>160°
Protección de entrada (frontal)	IP43
Protección de entrada (posterior)	IP21
Fijaciones LED	Front access
Rango de temperatura de almacenamiento	-10°C - 50°C
Condiciones de funcionamiento	10 - 90 non-condensing
Rango de temperatura de funcionamiento	-10°C - 50°C
Color	
Profundidad de procesamiento en escala de grises	16 bits
Número de colores	281 (trillions)
Tasa de refresco	>3660 Hz
Brillo	
Brillo (antes del calibrado)	650nits
Brillo (después del calibrado)	650nits
Ratio de contraste	4.000
Niveles de control de brillo	256
Potencia	
Potencia de entrada (máx.)	60vatios por panel
Fuente de alimentación	110-240
Otro	
Ajuste de alineamiento mecánico	x/y/z (x/y/z planes)
Ingleteado/Conteo	-90°
Marco de montaje	Optional
Conectividad	
Conexiones	Inputs 2 x HDMI UHD 4K, 1 x HDMI FHD 1080P, 1 x DVI/HDMI, 1 x HDBaseT 4K, 1 x DisplayPort 4K, 1 x Entrada compuesto vía DVI-U, 1 x Video compuesto, 2 x 3G-SDI, 1 x VGA, 1 x RJ45 streaming, 2 x Micrófono, 6 x Audio analógico stereo Outputs 1 x DVI/HDMI, 1 x HDMI UHD 4K, 1 x HDBaseT 4K, 1 x Altavoz Control 1 x RS232, 1 x RJ45