

ZH500UST

Videoproiettore laser ad ottica ultra corta da 5.000 lumen con risoluzione Full HD



- Videoproiettore professionale laser Full HD - 5.000 lumen
- Fino a 20.000 ore di vita laser senza manutenzione
- Certificazione IP5X contro la polvere
- Ottica ultra corta 0.25 : 1 - A soli 30 cm. proietta già immagine da 100"

Videoproiettore laser da 5.000 lumen con risoluzione Full HD



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	5.000 lumen
Rapporto di contrasto	100.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - orizzontale	+/-15°
Trapezio correzione - verticale	+/-15°
Scan rate Orizzontale	15.3 ~ 91.1KHz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	2.29m ~ 3.05m (90" ~ 120") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	0.25:1
Distanza Proiettore (m)	0.27m - 0.32m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	3.7mm/0.146"
Offset nativo	120%
Conessioni	
Conessioni	Ingressi 2 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Mic 3.5mm Uscite 1 x VGA condivisa con VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 0.5A Controllo 1 x USB-A reader, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB service
Generale	
Livello rumore (tipico)	33dB
Livello rumore (max)	35dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
Valutazione IP	IP5x
OSD / lingue visualizzate	18 lingue: Arabo, Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Cinese (tradizionale), Turco
Operativo 24/7	Si
Condizioni operative	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Telecomando	Telecomando ProAV retroilluminato
Dissipazione di calore	1.608BTU/hour
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione Telecomando Batterie Manuale base
Modulo wireless opzionale	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
Rete	
Controllo - LAN	Si
LAN	Si
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	250W
Consumo (max)	400W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	383 x 318 x 111
Gross weight	8.71 kg
Net weight	5.7 kg

