

ZW300USTie

Interaktiver Ultra-Kurzdistanzprojektor



- **Heller WXGA Laser Projektor - 3500 Lumen**
- **Ultrakurzdistanzobjektiv - 100 Zoll großes Bild aus nur 0,5 Metern Entfernung**
- **20.000 Stunden wartungsfreie Laser Lichtquelle bei voller Helligkeit****
- **Crestron RoomView® – RJ45 Steuerung und Kontrolle**

Dank der langlebigen, wartungsarmen Laserlichtquelle werden die laufenden Kosten erheblich reduziert und die Gesamtbetriebskosten niedrig gehalten. Durch das Projektionsverhältnis von 0,27:1 können Sie ein 100"-Bild aus nur 55 cm Entfernung projizieren. Da der Projektor direkt vor der Leinwand aufgestellt wird, werden keine Schatten von den Präsentatoren geworfen.

Er bietet das komplette Paket mit vielen neuen Funktionen, einschließlich zwei HDMI-Eingängen, einem eingebauten Mediaplayer, optionalem WLAN, einem aktiven USB-Anschluss und einem leistungsstarken integrierten 10W-Lautsprecher in einem kompakten Gehäuse.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit	3.500Lumen
Kontrastverhältnis	100.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-15°
Horizontale Scan Rate	15.3 ~ 91.1Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	2,16m ~ 2,92m (85" ~ 115") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	20.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0,27:1
Projektionsabstand (m)	0,45m - 0,59m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	3.72
Native Offset	117%
Anschluss	
Anschlüsse	<p>Anschlüsse 2 x HDMI 1.4a 3D Support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R</p> <p>Ausgänge 1 x VGA zusammen mit VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 2A, 1 x 12V Trigger</p> <p>Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Mini USB Service, 1 x USB-A Wireless</p>
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	30dB
Betriebsgeräusch (max)	32dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	18 Sprachen: Arabisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Ja
Interaktiv	TouchBeam
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung Batterien Basis Gebrauchsanleitung TouchBeam Interactive Modul 2x passive Stifte Kabel für Interaktivität USB Kabel
Optionale Wireless Modelle	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	125W
Stromverbrauch (max)	225W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	382 x 310 x 124
Gross weight	8,8 kg
Net weight	5,5 kg

