

X342e

Projection lumineuse



- **Projecteur XGA Lumineux – 3700 ANSI lumens**
- **Connexion facile – HDMI, VGA, USB Power**
- **Audio clair et puissant - Haut-parleur 10W**
- **Léger et portable**

X342e



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	XGA (1024x768)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	3 700 lumens
Contraste	22 000:1
Affichage (natif)	4:3
Aspect ratio - compatible	16:9
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Fréquence de balayage vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	203
Durée de vie de la lampe (hrs)	6000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optique	
Rapport de projection	1.94:1 ~ 2.16:1
Distance de projection (m)	1m - 12m
Zoom	1.1
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	21.85 ~ 24
Offset natif	115%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm Sorties 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Contrôle 1 x RS232
Général	
Niveau sonore (type)	27db
Niveau sonore (max)	29db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D	3D ready
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Taille d'une carte de crédit
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande avec piles Manuel utilisateur de base
Modèles sans fil en option	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	187W
Consommation énergétique (max)	225W
Poids et dimensions	
Poids Net	3kg
Dimensions (LxPxH)	316 x 244 x 108mm

