

# ZH406ST

Tiro corto, compacto y prácticamente libre de mantenimiento.



- **4.200 lúmenes ANSI con una relación de contraste de 300,000: 1**
- **Entrada 4K UHD con HDMI 2.0 (HDCP 2.2)**
- **0.5: 1 relación de tiro corto**
- **Fuente de luz láser sin mantenimiento DuraCore hasta 30,000 horas**

Proyecta imágenes grandes con el tiro corto, 4.200 lúmenes y 1080p Optoma ZH406ST. La relación de proyección corta de 0.5: 1 produce imágenes grandes de 100 pulgadas desde solo varios pies de distancia, ideal para instalaciones con espacio limitado.



## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Brilho	4.200Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	300.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Correção keystone - Horizontal	+/-15°
Correção keystone - Vertical	+/-15°
Correção keystone vertical automática	Sim
Cores exibidas (milhões)	1073.4
Taxa de varredura horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Taxa de varredura vertical	50 ~ 120HzHz
Uniformidade	80%
Tamanho da tela	36.4" ~ 300.5" diagonal

<b>Info Lámpara</b>	
Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	30.000horas

<b>Óptica</b>	
Alcance do throw-ratio	0.5:1
Distância de projeção (m)	15.75" - 129.92"
Tipo de zoom	Fija
Distância focal (mm)	7.51mm/0.296"
Offset nativo	115%

<b>Conectividad</b>	
Conexões	<p><b>Entradas</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5mm, 1 x Micrófono, 1 x Video compuesto</p> <p><b>Saídas</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A</p> <p><b>Control</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x micro USB servicio, 1 x 3D sync</p>

<b>General</b>	
Nível de som (típico)	30dB
Nível de som (máx)	32dB
Compatibilidade com PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Operação 24/7	Sim
Operação 360°	Sim
Condições de funcionamento	5°C-40°C/41°F-104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Dissipação de calor	918BTU/hour
Alto-falante	2
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Optional wireless models	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

<b>Networking</b>	
LAN - control	Sim

<b>Corriente</b>	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	<0.5W
Consumo de energia ( mín.)	206W
Consumo de energia (máx.)	269W

<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensões (C x L x A)	13.27" x 10.43" x 4.82"
Gross weight	13.71 lbs
Net weight	10.03 lbs

