


W319USTire

Proyección interactiva de tiro ultra corto



- Tecnología de pluma interactiva IR
- Luminoso proyector WXGA - 3500 lúmenes ANSI
- Lente de tiro ultra corto - 100" Imagen a menos de medio metro de distancia.
- Control total - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y comandos Telnet LAN

Proyección interactiva de tiro ultra corto



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	3.500 lumens
Ratio de contraste	18.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone- Vertical	+/-15°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.3 ~ 91.1Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	190
Vida de lámpara (horas)	4500 (Bright), 6500 (Dynamic), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education)
Vida de la lámpara (educación)	10.000 horas
Óptica	
Distancia de tiro	0.27:1
Distancia de proyección (m)	0.49m - 0.69m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	3.72
Offset nativo	115%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 2 x HDMI 1.4a / 3D , 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R Outputs 1 x VGA compartida con VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A de alimentación 2A Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x Mini USB ratón/servicio, 1 x Sincronización 3D
General	
Nivel sonoro (tipico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	24 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Interactivo	IR
Altavoces	1
Watios por altavoz	16W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA 2x lápices IR Manual de usuario básico
Modelos inalámbricos opcionales	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Networking	
LAN - control	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	200W
Consumo energético (máx.)	235W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	385 x 310 x 120
Peso bruto	6.65 kg
Peso neto	5.65 kg

