

# ML750e

Ultra-compact LED projector



- **HD Ready and LED technology - Great for movies, gaming and PC-free presentations**
- **Great connectivity - HDMI, MHL, microSD and built in speaker**
- **Built in media play and optional wireless presentations**
- **Compact & Lightweight <0.4kg**



The ML750e ultra-compact portable LED projector is easily transportable between your home and office. This tiny projector weighs less than 0.4kg and comes with a convenient carry bag. Watch HD movies, play video games or even present that winning presentation, the ML750e has everything you need to impress your audience.

## Specifications

EAN: 5055387600256, Colour: Black

### Display/imagem

Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	WXGA (1280x800)
Brightness (HK/ANSI)	700/450
Razão de contraste	20.000:1
Razão de aspecto nativo	16:10
Razão de aspecto - compatível	4:3, 16:9
Correção keystone - Vertical	+/-40°
Taxa de varredura horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidade	85%
Tamanho da tela	17" ~ 100" diagonal

### Info Lâmpara

Fonte de luz	LED
Vida útil do LED	20.000horas

### Óptica

Alcance do throw-ratio	1.5:1
Distância de projeção (m)	21.65" - 127.17"
Tipo de zoom	Fixa
Distância focal (mm)	14.95
Offset nativo	100%

### Conectividade

Conexões	Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x Tarjeta microSD, 1 x USB-A lector, 1 x Universal I/O - VGA
----------	---

### General

Nível de som (típico)	30dB
Nível de som (máx)	32dB
Compatibilidade com PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 12: Holandês, Inglês, Francês, Alemão, Grego, Italiano, Polonês, Português, Russo, Espanhol, Sueco, Turco
Condições de funcionamento	5°C ~ 35°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500m
Controle remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	1W
Conteúdo da caixa	Carry bag Universal I/O cable AC power cord Remote control Battery Basic user manual

Input lag	16.00ms
Optional wireless models	WUSB

### Corriente

Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia ( min.)	45W
Consumo de energia (máx.)	65W

### Peso y dimensiones

Dimensões (C x L x A)	4.13" x 4.17" x 1.54"
Gross weight	2.89 lbs
Net weight	0.84 lbs

