

UHD35STx

Projetor de entretenimento doméstico e jogos 4K UHD de curta distância



- **Incrível experiência visual com resolução 4K UHD real - Perfeito para entretenimento doméstico em tela grande e jogos imersivos**
- **Projeção de curta distância - Imagem superdimensionada de 100" a pouco mais de um metro de distância**
- **Luzes na visualização - Brilhante 3600 lúmens**
- **Criado para uma vantagem competitiva em jogos - Suporta 1080p 240Hz a 4,2ms e 4K 60Hz a 16,9ms**



Mergulhe em um mundo de jogos Ultra HD, esportes ao vivo e programas de TV. O UHD35STx oferece imagens impressionantes e brilhantes de alta qualidade 4K UHD, atraso de entrada extremamente rápido de até 4,2 ms e uma alta taxa de atualização de 240 Hz - perfeito para uma vantagem competitiva nos jogos.

Com uma lente de curto alcance, ela pode ser colocada a pouco mais de um metro de distância da área de projeção enquanto cria uma

Specifications

UPC: 796435814533 , EAN: 5055387666443, Colour: White

Display/imagen

Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	UHD (3840x2160)
Brilho	3.600Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	1.000.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Correção keystone - Horizontal	+/-40°
Correção keystone - Vertical	+/-40°
Taxa de varredura horizontal	31 ~ 135Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidade	80%
Tamanho da tela	36.43" ~ 300.53" diagonal

Info Lámpara

Fonte de luz	Lámpara
Watts da lâmpada	240
Vida útil da lâmpada (horas)	4000 (Brilhante), 15000 (Dinâmico), 10000 (Eco)

Óptica

Alcance do throw-ratio	0.5:1
Distância de projeção (m)	15.75" - 129.92"
Zoom	1
Tipo de zoom	Fija
Distância focal (mm)	7.51mm
Lens shift	Vertical +0%
Offset nativo	116%

Conectividade

Conexões	Entradas 2 x HDMI 2.0 Saídas 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Controle 1 x RS232, 1 x 12V trigger
----------	---

General

Nível de som (típico)	24dB
Nível de som (máx)	28dB
Compatibilidade com PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 10: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Português, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol
Condições de funcionamento	5°C-40°C/41°F-104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando retroiluminado
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	cabo de alimentação CA Controle remoto 2 pilhas AAA Manual básico do usuário

Input lag

4.00ms

Corriente

Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	220W
Consumo de energia (máx.)	320W

Peso y dimensiones

Dimensões (C x L x A)	12.4" x 10.63" x 4.65"
Gross weight	10.32 lbs
Net weight	7.72 lbs

