

# X330UST

Proyector de tiro ultra corto



- **Brillante proyector XGA - 3500 ANSI Lumens**
- **Lente de tiro ultra corto - imagen de 100" desde menos de medio metro de distancia**
- **Control total - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y comandos Telnet LAN**
- **Fácil conectividad - 2x HDMI y altavoz integrado de 15W**

Proyector de tiro ultra corto



## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	XGA (1024x768)
Brillo	3.600 lumens
Ratio de contraste	20.000:1
Relación de aspecto nativo	4:3
Ratio de aspecto - compatible	16:9
Corrección Keystone - Horizontal	+/-4°
Corrección Keystone-Vertical	+/-4°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.147Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	1.78m ~ 2.54m (70" ~ 100") diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Brilhante), 12000 (Dinâmico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	0.33:1
Distancia de proyección (m)	0.47m - 0.68m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	3.72
Offset nativo	120%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Entradas</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Vídeo compuesto, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A reader/wireless <b>Saídas</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm <b>Control</b> 1 x RS232, 1 x RJ45
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarqués, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonés, Noruegoés, Polonés, Portugués, Romeno, Russo, Chinés (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinés (tradicional), Turco, Vietnamita
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Wattios por altavoz	16W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto Batería Manual de usuario básico
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
<b>Networking</b>	
LAN - control	Sim
LAN - display	Sim
LAN - wireless networking	Yes - optional
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	200W
Consumo energético ( máx.)	275W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Peso	3.9kg
Dimensiones (W x D x H)	343 x 383 x 112

