

# HZ45UST

Laser 1080p Ultrakurzstanzbeamer



- **Heller Full HD 1080p Laserprojektor - 4.200 ANSI Lumen**
- **Bilder mit 100 Zoll aus nur 30cm Entfernung von glatter Oberfläche oder Leinwand**
- **Perfekt für Live Sportshows, TV und Gaming in Full 1080p**
- **Einfach zu installieren – eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten für digitale Geräte und toller Sound**

Bilder mit 100 Zoll aus 30cm Erleben Sie mit dem HZ40UST Beamer Bilder aus weniger als 30cm Entfernung von einer glatten Oberfläche\* oder Leinwand. Die Laser Technologie bietet präzise und lebensechte Bilder für Filme, Gaming und Live Sport. Dank seiner hohen Helligkeit und geringer Latenz ist er der ideale Beamer für actionreiche Spiele. Der eingebaute Lautsprecher bietet einen großartigen Sound und zwei HDMI Eingänge vereinfachen die Installation.



## Specifications

<b>Display/Bild</b>	
Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	4.200Lumen
Kontrastverhältnis	3.000.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-15°
Horizontale Scan Rate	15.3 ~ 91.1Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	2.21m ~ 2.59m (87" ~ 102") (diagonal)
<b>Lampentyp</b>	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
<b>Optik</b>	
Projektionsverhältnis	0.25:1
Projektionsabstand (m)	0.45m - 0.59m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	3.72
Native Offset	120%
<b>Anschluss</b>	
Anschlüsse	<p><b>Anschlüsse</b> 2 x HDMI 1.4a 3D Support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&amp;R</p> <p><b>Ausgänge</b> 1 x VGA zusammen mit VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 2A</p> <p><b>Steuerung</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger, 1 x Mini USB Service, 1 x USB-A Reader/Wireless</p>
<b>Generelle Infos</b>	
Betriebsgeräusch	30dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	18 Sprachen: Arabisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Ja
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basic User Manual
<b>Netzwerk</b>	
LAN - Steuerung	Ja
<b>Stromverbrauch</b>	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	210W
Stromverbrauch (max)	330W
<b>Gewicht und Maße</b>	
Netto Gewicht (kg)	5.6kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	382 x 310 x 124

