

EH503e

Великолепное качество изображения и яркость, исключительная надежность



- **5200 ANSI лм, разрешение 1080p**
- **Гибкость установки - сдвиг объектива, сменные объективы, внеосевая короткофокусная функция**
- **Непревзойденное управление - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link и управление Telnet по локальной сети**
- **Дополнительные функции: проводной пульт, полная поддержка 3D и DICOM симуляция**

Проводите презентации непосредственно с USB-накопителя с помощью встроенной функции просмотра фото и документов. Вы даже сможете проводить презентации в беспроводном режиме с мобильного устройства с помощью дополнительного беспроводного адаптера.

Проектор Full HD WUXGA идеально подходит для образовательного рынка и корпоративного сектора. Проектор может похвастаться ультра-яркостью, а также различными вариантами цифрового соединения, что позволяет легко подключаться к внешним устройствам, таким как компьютеры и планшеты. Дополнительный встроенный 10Вт динамик обеспечивает четкий и громкий звук.

Управление и мониторинг по RJ45 позволяют контролировать вашу сеть в нескольких помещениях.

Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	5 200лмн
Контрастность	2 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - согласованное	4:3,16:9,16:10
Коррекция трапецеидальных искажений - вертикальная	+/-30°
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146 кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 85 (120Hz for 3D)Гц
Равномерность светового потока	85%
Размер экрана	В зависимости от объектива(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	365
Срок службы лампы (часы)	3000 (Яркость), 4000 (Eco)
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	В зависимости от объектива
Проекционное расстояние (м)	В зависимости от объектива
Сдвиг объектива	Верт. +50%, Горизонт.: +/-10%
Варианты объектива	Short: 0.8:1 (Fixed) Semi Short: 1.14 ~ 1.35 (1.18x zoom) Standard: 1.6 ~ 2.0:1 (1.25x zoom) Long: 2.0 ~ 3.0:1 (1.5x zoom) Extra Long: 3.11 ~ 5.18 (1.67x zoom)
Совместимость	
Подключения	Входы 1 x DVI-D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x HDMI, 1 x Компонента, 1 x BNC, 1 x Композитное видео, 1 x S-Video, 1 x DisplayPort, 1 x Аудио RCA L&R, 1 x Аудио 3.5мм Выходы 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Аудио 3.5мм, 1 x 3D супс, 1 x Питание по USB-A 1.5A Контроль 1 x 12В триггер, 1 x RS232, 1 x Проводной пульт ДУ, 1 x USB-B сервис, 1 x RJ45
Общее	
Уровень шума (обычный)	34дБ
Совместимость с компьютером	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
2D совместимость	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Безопасность	Security bar,Kensington Lock,Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский,Чешский,Датский,Голландский,Английский,Персидский,Финский,Французский,Немецкий,Греческий,Венгерский,Индонезийский,Ита (упрощенный),Испанский,Шведский,Китайский (традиционный),Турецкий,Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	Non-Operation: 5% ~ 95%, non-condensing Operating: 10% ~ 85%, non-condensing
Пульт управления	Проводной пульт ДУ PRO AV с подсветкой
Тепловыделение	1 400BTU/hour
В комплекте	1.8 м шнур питания, кабель VGA, батарейки для пульта ДУ, руководство пользователя на CD, карта быстрого запуска, гарантийный талон, карта WEEE
Сетевое взаимодействие	
LAN контроль	Да
LAN	Да
Питание	
Питание	100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	370W
Потребляемая мощность (max)	480W
Вес и габариты	
Вес нетто	8.6кг
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	430 x 340 x 183

