


## ZU660e

Videoproiettore professionale laser ad ottiche intercambiabili, WUXGA da 6.500 lumen con certificazione IP5X contro la polvere



© Circus Roncalli

- Videoproiettore professionale laser WUXGA da 6.500 lumen
- Certificazione IP5X contro la polvere - Massima affidabilità e mantenimento delle prestazioni nel tempo
- Nuovo dissipatore termico - Estremamente silenzioso
- Installazione flessibile – 9 ottiche a scelta

Videoproiettore professionale laser ad ottiche intercambiabili WUXGA da 6.500 lumen



## Specifications

<b>Display/immagine</b>	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	WUXGA (1920x1200)
Luminosità	6.500 lumen
Luminosità ANSI	6.000
Rapporto di contrasto	100.000
Contrasto ANSI	250:1
Contrasto - dinamico	6.000:1
Contrasto - full on/off	1.200:1
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9,16:10
Trapezio correzione - orizzontale	20°
Trapezio correzione - verticale	20°
Uniformità	90%
Dimensione schermo	Dipende dalla lente
<b>Info Lampada</b>	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore
<b>Ottico</b>	
Rapporto di tiro	Dipende dalla lente
Distanza Proiettore (m)	Dipende dalla lente
Opzioni Lente	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA02- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
<b>Connessioni</b>	
Connessioni	<b>Ingressi</b> 2 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT <b>Uscite</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync <b>Controllo</b> 1 x RS232, 1 x Telecomando a cavo, 1 x RJ45
<b>Generale</b>	
Livello rumore (tipico)	36dB
Livello rumore (max)	38dB
Compatibilità PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilità 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington
Valutazione IP	IP6X
OSD / lingue visualizzate	11 lingue: Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo
Operativo 24/7	Si
Operativo a 360°	Si
Condizioni operative	5 - 40 °C
Telecomando	Telecomando ProAV a filo
Contenuto della confezione	Telecomando, Batterie
Modulo wireless opzionale	QuickCast starter kit
<b>Rete</b>	
LAN	Si
<b>Potenza</b>	
Alimentatore	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	470W
Consumo (max)	650W
<b>Peso e dimensioni</b>	
Dimensioni	484 x 509 x 181
Peso lordo	22.5 kg
Peso netto	17 kg

