

WU515ST

Performance a tutta potenza con ottica corta



© Samruh Creative Association

- Videoproiettore luminoso Full HD 1080p – 5500 ANSI lumens
- Ottica corta - Proietta un'immagine da 100" a meno di due metri di distanza
- Lens shift verticale e orizzontale
- Correzione geometrica dei 4 angoli

Videoproiettore da 5.500 lumen con risoluzione WUXGA ed ottica corta



Specifications

Display/immagine

| | |
|---|--|
| Tecnologia display | DLP |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920x1200) |
| Luminosità | 5.500 lumen |
| Luminosità ANSI | 5.500 lumen |
| Rapporto di contrasto | 10.000 |
| Aspetto nativo | 16:10 |
| Aspetto - compatibile | 4:3,16:9 |
| Trapezio correzione - orizzontale | +/-30° |
| Trapezio correzione - verticale | +/-30° |
| Ha correzione trapezio verticale automatica | Sì |
| Colori visualizzabili (milioni) | 1073.4 |
| Scan rate Orizzontale | 15.375 ~ 91.146Khz |
| Scan rate Verticale | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformità | 80% |
| Dimensione schermo | 0.75m ~ 7.62m (29.38" ~ 300") (diagonal) |

Info Lampada

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Sorgente Luce | Lampada |
| Watt lampada | 365 |
| Durata Lampada (ore) | 3000 (Luminoso), 5000 (Eco+) |

Ottico

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Rapporto di tiro | 0.79:1 |
| Distanza Proiettore (m) | 0.5m - 5.2m |
| Tipo Zoom | Fisso |
| Focale (mm) | 11.66 |
| Lens shift | Verticale +20%, Orizzontale +10% |
| Offset nativo | 100% |

Connessioni

| | |
|-------------|--|
| Connessioni | Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x S-Video, 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm Uscite 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x 12V trigger, 1 x Telecomando a cavo Controllo 1 x RS232, 1 x mini USB mouse/service |
|-------------|--|

Generale

| | |
|----------------------------|---|
| Livello rumore (tipico) | 28dB |
| Compatibilità PC | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilità 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Compatibilità 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sicurezza | Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password |
| OSD / lingue visualizzate | 25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portog (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita |
| Operativo 24/7 | Sì |
| Condizioni operative | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Telecomando | Telecomando ProAV retroilluminato |
| Numero altoparlanti | 2 |
| Watt per speaker | 10W |
| Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione 2x batterie AAA Manuale utente base |

Rete

| | |
|-----------------|----|
| Controllo - LAN | Sì |
|-----------------|----|

Potenza

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Alimentatore | 100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz |
| Consumo (standby) | 0.5W |
| Consumo (min) | 340W |
| Consumo (max) | 425W |

Peso e dimensioni

| | |
|------------|-----------------|
| Peso netto | 6.1kg |
| Dimensioni | 424 x 344 x 160 |

