

UHD30

Impresionante 4K UHD y suavidad de juego excepcional



- **4K UHD (HDMI 2.0, HDCP 2.2) con compatibilidad HDR10 y HLG**
- **3,400 lúmenes de brillo con una relación de contraste de 500,000: 1 para visualización con luces encendidas**
- **Frecuencia de actualización ultrarrápida de 240 Hz para una fluidez de juego de 1080p sin igual**
- **La vida útil de la lámpara de hasta 15,000 horas reduce el costo total de propiedad**



Obtén 4K UHD en una pantalla gigante con el proyector Optoma UHD30 de 3,400 lúmenes. Capaz de proyectar imágenes de hasta 302 pulgadas, el UHD30 ofrece detalles increíbles y colores vibrantes que transforman tu hogar en un cine en casa.

Specifications

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	UHD (3840x2160)
Brilho	3.400Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	500.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Correção keystone - Vertical	+/-40°
Taxa de varredura horizontal	31 ~ 135Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidade	80%
Tamanho da tela	33" ~ 300" diagonal

Info Lâmpara	
Fonte de luz	Lâmpara
Watts da lâmpada	240
Vida útil da lâmpada (horas)	4000 (Brilhante), 15000 (Dinâmico), 10000 (Eco)

Óptica	
Alcance do throw-ratio	1.5:1 ~ 1.66:1
Distância de projeção (m)	47.64" - 389.76"
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	15.84mm~17.42mm/0.624"~0.686"
Lens shift	Vertical +0%
Offset nativo	105%

Conectividade	
Conexões	Entradas 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Saídas 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Controle 1 x USB-A servicio, 1 x RS232, 1 x 12V trigger

General	
Nível de som (típico)	26dB
Nível de som (máx)	28dB
Compatibilidade com PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 10: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Português, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando retroiluminado
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Input lag	15.70ms

Corriente	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	220W
Consumo de energia (máx.)	305W

Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	12.4" x 10.63" x 4.65"
Gross weight	10.93 lbs
Net weight	9.3 lbs

