


# ZW300USTie

Proiettore laser interattivo a corto raggio



- **Proiettore laser luminoso WXGA - 3200 ANSI Lumen**
- **Obiettivo a ottica ultra corta - immagine da 100 "a meno di mezzo metro di distanza**
- **20.000 ore di luce laser senza manutenzione a piena luminosità \*\***
- **Crestron RoomView® - Controllo e monitoraggio RJ45**

Proiettore laser interattivo a corto raggio



## Specifications

<b>Display/immagine</b>	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	3.500 lumen
Rapporto di contrasto	100.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Trapezio correzione - verticale	+/-15°
Scan rate Orizzontale	15.3 ~ 91.1KHz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115") diagonal
<b>Info Lampada</b>	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	20.000ore
<b>Ottico</b>	
Rapporto di tiro	0.27:1
Distanza Proiettore (m)	0.45m - 0.59m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	3.72
Offset nativo	117%
<b>Connessioni</b>	
Connessioni	<p><b>Ingressi</b> 2 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&amp;R</p> <p><b>Uscite</b> 1 x VGA condivisa con VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 2A, 1 x 12V trigger</p> <p><b>Controllo</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB service, 1 x USB-A wireless</p>
<b>Generale</b>	
Livello rumore (tipico)	30dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	18 lingue: Arabo, Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Cinese (tradizionale), Turco
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Si
Interattivo	TouchBeam
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base Modulo interattivo TouchBeam 2 penne passive Cavo interattivo 5mt Cavo USB
Modulo wireless opzionale	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
<b>Rete</b>	
Controllo - LAN	Si
<b>Potenza</b>	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	125W
Consumo (max)	225W
<b>Peso e dimensioni</b>	
Peso netto	5.5kg
Dimensioni	382 x 310 x 124

