

UHD370X

Luces sobre la proyección - Proyector 4K Ultra HD



- Resolución 4K UHD y compatible con HDR
- Luces sobre la proyección - 3500 lúmenes ANSI
- Color asombroso - Precisión de color Rec.709
- Media player incorporado y PureMotion

Luces sobre la proyección - Proyector 4K Ultra HD



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	3.500 lumens
Ratio de contraste	500.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)
Óptica	
Distancia de tiro	1.21:1 ~ 1.59:1
Distancia de proyección (m)	1.2m - 8.1m
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	12.81 ~ 16.74
Lens shift	Vertical +10%
Offset nativo	105%
Conectividad	
Conexiones	<p>Inputs 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A</p> <p>Control 1 x USB-A servicio, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 2 x USB-A reader/wireless</p>
General	
Nivel sonoro (típico)	25dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	10 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	5W
Contenido de la caja	Tapa de la lente Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Optional wireless models	WUSB
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	249W
Consumo energético (máx.)	305W
Peso y dimensiones	
Peso	5.22kg
Dimensiones (W x D x H)	392 x 281 x 118

