

EH401

Projecteur Full HD 1080p lumineux et puissant



- **Projecteur ultra-lumineux Full HD 1080p - 4000 lumens pour des présentations sur grand écran**
- **Compatible 4K UHD et HDR - Plus de détails et de textures pour plus de profondeurs**
- **Connexion facilitée - 2 x HDMI, USB power et haut-parleur intégré**
- **Léger et portable - Facile à installer ou à emporter**



Le projecteur EH401 est un appareil compact Full HD 1080p ultra-lumineux avec 4000 lumens. Conçu pour être utilisé tout au long de la journée, ce modèle est adapté aux espaces professionnels, des salles de réunion aux salles de classe. Compatible 4K et HDR, ce projecteur intègre des haut-parleurs, offre une reproduction des couleurs supérieure ainsi qu'une longue durée de vie de la lampe pour un coût d'utilisation réduit.

Specifications

EAN: 5055387665972, Colour: White	
UPC: 796435 44 591 1, Colour: White	
Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité	4 000 lumens
Contraste	22 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Fréquence de balayage vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	0.76m ~ 7.65m (29.93" ~ 301.14") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	240
Durée de vie de la lampe (hrs)	4000 (Lumineux), 15000 (Dynamique), 10000 (Eco)
Optique	
Rapport de projection	1.5:1 ~ 1.66:1
Distance de projection (m)	1.1m - 10m
Zoom	1.1
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	15.84 ~ 17.42
Offset natif	116%
Connectivité	
Connectiques	Entrées 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support
(Entrées/Sorties)	Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A
Général	
Niveau sonore (min)	27dB
Niveau sonore (max)	29db
Compatibilité PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 4K UHD (24/30/50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Taille d'une carte de crédit
Dissipation de la chaleur	1 023BTU/heure
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	3W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande Pile Manuel utilisateur basique
Temps de réponse	8.40ms
Modèles sans fil en option	WHD200, UHDCast Pro, QuickCast
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	210W
Consommation énergétique (max)	290W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	316 x 244 x 108mm
Poids brut	3.9 kg
Poids net	2.88 kg

