

EH515TST

Potente solución de tiro corto



© Samruh Creative Association

- **Proyector ultra-brillante Full HD 1080p – 5000 ANSI lumens**
- **Lente de tiro corto - imagen de 100" desde menos de 2 metros de distancia**
- **Lens shift Vertical y Horizontal**
- **Ajuste geométrico 4 esquinas**

Diseñado para instalaciones profesionales exigentes. El potente proyector EH515TST de tiro corto tiene un brillo de 5.000 lúmenes y está listo para cualquier conexión incorporando HDBaseT, dos entradas HDMI, compatibilidad MHL, DisplayPort y múltiples conexiones analógicas y de audio. Equipado con corrección geométrica en las 4 esquinas y un impresionante lens shift, la flexibilidad del EH515TST asegura que la imagen esté exactamente donde debe estar, incluso en paredes irregulares y cuando la colocación del proyector es incómoda.

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	5.000 lumens
ANSI Brillo	5.000 lumens
Ratio de contraste	10.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone-Vertical	+/-30°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Reproducción de color (milliones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.73m ~ 76.2m (28.59" ~ 3000") (diagonal)
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	365
Vida de lámpara (horas)	3000 (Bright), 5000 (Eco+)
Óptica	
Distancia de tiro	0.79:1
Distancia de proyección (m)	0.5m - 5.3m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	11.66
Lens shift	Vertical +25%, Horizontal +10%
Offset nativo	105%
Conectividad	
Conexiones	<p>Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x S-Video, 1 x HDBaseT, 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm</p> <p>Outputs 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger, 1 x Remoto por cable, 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Control 1 x RS232, 1 x mini USB ratón/servicio</p>
General	
Nivel sonoro (típico)	28dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar,Kensington Lock,Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic,Czech,Danish,Dutch,English,Farsi,Finnish,French,German,Greek,Hungarian,Indonesian,Italian,Japanese,Norwegian,Polish,Portuguese,Romanian,(simplified),Spanish,Swedish,Chinese (traditional),Turkish,Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido caja	Cable de corriente AC Control remoto, 2x AAA baterías Manual básico de usuario
Networking	
LAN - control	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (min.)	340W
Consumo energético (máx.)	425W
Peso y dimensiones	
Peso	5.2kg
Dimensiones (W x D x H)	424 x 344 x 160

