

UHD30

Proyector 4K UHD para juegos y home entertainment



- **Resolución 4K UHD - Compatible con HDR y HLG**
- **Con las luces encendidas - 3400 lúmenes ANSI**
- **Admite 1080p 240Hz para juegos con un delay de entrada de 15.7ms**
- **Compatible con Full 3D**



Sumérgete en un mundo de juegos Ultra HD, deportes en vivo, programas de televisión y películas. El UHD30 ofrece impresionantes imágenes de calidad de cine 4K y una velocidad de actualización ultrarrápida de 240Hz para juegos.

Specifications

EAN: 5055387663657, Colour: White

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	3.400 lúmenes
Ratio de contraste	500.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)

Óptica

Distancia de tiro	1.5:1 ~ 1.66:1
Distancia de proyección (m)	1.21m - 9.9m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	15.84mm~17.42mm/0.624"~0.686"
Lenshift	Vertical +0%
Offset nativo	105%

Conectividad

Conexiones	Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x Alimentación USB-A 1.5A Control 1 x USB-A servicio, 1 x RS232, 1 x 12V trigger
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

General

Nivel sonoro (típico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	9 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Input lag	15.70ms

Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	220W
Consumo energético (máx.)	305W

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	315 x 270 x 118
Peso bruto	4.96 kg
Peso neto	4.22 kg

