

ZU510Te

Länger hell – 30.000 Stunden volle Helligkeit



© Nordic Amusement Group

- **Heller WUXGA Laserprojektor mit 5.500 ANSI Lumen**
- **30.000 Stunden wartungsfreie Laser Lichtquelle bei voller Helligkeit**
- **Staubresistent – von unabhängiger Stelle IP5X-zertifiziert**
- **Vielseitige Ausrichtungsmöglichkeiten inkl. 360° Projektion**

Der ZU510T ProAV Projektor bietet mit seinen 5.500 Lumen (5.300 ANSI) beeindruckend klare und helle Bilder in WUXGA-Auflösung sowie hochentwickelte optische Komponenten und ein kompaktes, leichtes Chassis. .

Der ZU510T ist IP5X-zertifiziert und verfügt damit über eine staubresistente optische Laser-Phosphor-Einheit. Entwickelt für den wartungsfreien 24/7-Betrieb ist er absolut zuverlässig.

Er bietet dank seines festen Objektivs ein Projektionsverhältnis mit horizontalem und vertikalen Lens Shift von 1,2-2,13 sowie einen Zoombereich von 1,8. Er kann in so gut wie jeder Ausrichtung montiert werden, inklusive vertikalem Hochformat und Portrait. Dank seines HdBaseT Features ist er absolut flexibel und erlaubt das Senden von Audio- und Video-Daten mit nur einem Kabel.

Specifications

| | |
|---------------------------------|--|
| Display/Bild | |
| Display Technologie | DLP |
| Auflösung | WUXGA (1920x1200) |
| Helligkeit | 5.500Lumen |
| ANSI Helligkeit | 5.500 Lumen |
| Kontrastverhältnis | 300.000 |
| Bildseitenformat | 16:10 |
| Kompatible Bildformate | 4:3,16:9,16:10 |
| Keystone Korrektur - horizontal | +/-30° |
| Keystone Korrektur - vertikal | +/-30° |
| Horizontale Scan Rate | 15.375 ~ 91.146Khz |
| Vertikale Scan Rate | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformität | 85% |
| Leinwandgröße | 0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") (diagonal) |
| Lampentyp | |
| Lichtquelle | Laser |
| LASER Lebensdauer | 30.000Stunden |
| Optik | |
| Projektionsverhältnis | 1.2:1 - 2.13:1 |
| Projektionsabstand (m) | 1.3m - 8m |
| Zoom | 1.8 |
| Zoom Typ | Manuell |
| Brennweite (mm) | 17.63 ~ 31.36 |
| Lens Shift | Vertikal +20%, Horizontal +10% |
| Native Offset | 100% |
| Anschluss | |
| Anschlüsse | <p>Anschlüsse 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mikrofon, 1 x RS232, 1 x USB-A Power 1.5A, 1 x USB-B Service, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x USB-A Power 1.5A, 2 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x 3D Sync</p> <p>Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 12V Trigger</p> |
| Generelle Infos | |
| Betriebsgeräusch | 28dB |
| Computer Kompatibilität | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 2D Kompatibilität | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D Kompatibilität | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sicherheit | Sicherheitsbefestigung,Kensington Lock,Passwortgeschützte Schnittstelle |
| OSD / Display Sprachen | 18 Sprachen: Arabisch,Norwegisch/Dänisch,Niederländisch,Englisch,Finnisch,Französisch,Deutsch,Italienisch,Japanisch,Norwegisch,Polnisch,Portugiesisch,Russisch (vereinfacht),Spanisch,Chinesisch (traditionell),Türkisch |
| 24/7 Betrieb | Ja |
| 360° Darstellung | Ja |
| Betriebsbedingungen | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 90%, Max. Altitude 3000m |
| Fernbedienung | Beleuchtete, verkabelte PRO AV Fernbedienung |
| Lautsprecher | 2 |
| Watt pro Lautsprecher | 10W |
| Standard Zubehör | AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basis Gebrauchsanleitung |
| Netzwerk | |
| LAN - Steuerung | Ja |
| Stromverbrauch | |
| Stromversorgung | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Stromverbrauch (standby) | 0.5W |
| Stromverbrauch (min) | 320W |
| Stromverbrauch (max) | 480W |
| Gewicht und Maße | |
| Netto Gewicht (kg) | 11kg |
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 405 x 387 x 159 |

