

ZU506Te

Yüksek parlaklıkta profesyonel lazer projektör



- Parlak WUXGA lazer projektör - 5500 lümen
- Tam parlaklıkta 30.000 saat bakım gerektirmeyen lazer ışık kaynağı
- 4K, HDR Uyumlu
- HDBaseT



Renkler gibi profesyonel yaşam ve her zamankinden daha küçük, daha hafif bir kasa. 4K ve HDR uyumlu ZU506Te, etkileyici bir 5500 lms'de son derece uzun ömürlü lazer teknolojisine sahip az bakım gerektiren bir projektördür.

1,6 yakınlaştırma, dikey lens kaydırma ve yerleşik 10 W hoparlörlerle ZU506Te, HDBaseT ve Crestron'un ilave kontrol esnekliğiyle gelen bir ürün yelpazesinin parçasıdır.

Specifications

EAN: 5055387663961, Colour: White

EAN: 5055387664777, Colour: Black

Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	WUXGA (1920x1200)
Parlaklık (Lümen)	5.500
Kontrast Oranı	300.000
Doğal en boy oranı	16:10
Desteklenen en-boy oranı	4:3, 16:9, 16:10
Keystone Düzeltme (Yatay)	+/-30°
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-30°
Auto Keystone (Dikey)	Yes
Görüntülenebilir Renkler (Milyonlar)	1073.4
Yatay Tarama Hızı (hz)	15.375 ~ 91.146
Dikey Tarama Hızı (Hz)	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)
Uniformity (Yüzde)	85
Ekran boyutu	0.74m ~ 7.62m (29.1" ~ 300") diagonal

Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lazer
ProjLaserSaatleri	30.000

Optik	
Atma oranı	1.4:1 ~ 2.24:1
ProjeksiyonMesafeMetre	1m - 10m
SabitLensZoom	1.6
SabitLensZoomType	Manual
SabitLensOdak Uzunluğu	20.91 ~ 32.62
SabitLensShift	Vertical -99 ~ 107%
Doğal offset	99%
Lens kaydırma	Yes - {{downloads_link}}

bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D desteği, 2 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Kompozit video, 1 x Ses girişi ile paylaşılan mikrofon, 2 x Ses 3,5 mm, 1 x HDBaseT, 1 x S-Video Outputs 1 x VGA, 1 x USB-A gücü 1.5A, 1 x Ses 3,5 mm, 1 x 12V trigger Control 1 x RS232, 1 x RJ45

Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	28
Gürültü Seviyesi Max (Db)	33
Bilgisayar Uyumluluğu	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Uyumluluk	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Proj3DType	Full 3D
Ürün Güvenliği	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
IP derecelendirme	IP6X
OSDLang'lar	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
7/24 işlem	Yes
360 derece işlem	Yes
Çalışma koşulları	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Uzaktan kumanda	Arkadan aydınlatmalı ProAV uzaktan kumanda
Hoparlör Sayısı	2
Hoparlör Watt	10
Kutuda	AC güç kablosu Uzaktan kumanda 2 adet AAA pil Temel kullanım kılavuzu
İsteğe bağlı kablolu modeller	HDCast Pro

ağ	
LanControl	Yes
Güç	
Güç kaynağı	100V ~ 240V, 50-60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	<0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	190
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	341
Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	374 x 302 x 117
Brüt ağırlık	7.5 kg
Net ağırlığı	5.5 kg

