

ZU750

Calidad de imagen espectacular, bajo mantenimiento y fiabilidad total



© Circus Roncalli

- **30,000 horas de luz láser sin mantenimiento, a pleno brillo**
- **Resistente al polvo –Probado independientemente, certificado IP5X para una fiabilidad total**
- **Proyector DLP láser de 8.000 lúmenes , WUXGA**
- **Instalación flexible– 7x opciones de lente incluyendo la lente ultra-corta y la lente Domo**

Calidad de imagen espectacular, bajo mantenimiento y fiabilidad total



Specifications

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	WUXGA (1920x1200)
Brilho	8.000Lúmens - Brilhante
ANSI brightness	7.500
Razão de contraste	2.000.000:1
Razão de contraste - dinâmico	6.000:1
Razão de contraste - on/off	2.000:1
Razão de aspecto nativo	16:10
Razão de aspecto - compatível	4:3,16:9,16:10
Correção keystone - Horizontal	+/-20°
Correção keystone - Vertical	+/-20°
Uniformidade	90%
Tamanho da tela	Dependente da lente
Info Lâmpara	
Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	30.000horas
Óptica	
Alcance do throw-ratio	Dependente da lente
Distância de projeção (m)	Dependente da lente
Opções de lente	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
Conectividad	
Conexões	Entradas 2 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync Saídas 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x USB-A Controle 1 x RS232, 1 x Remoto por cable, 1 x mini USB serviço, 1 x RJ45
General	
Nível de som (típico)	36dB
Nível de som (máx)	38dB
Compatibilidade com PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilidade 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock
Clasificación IP	IP5X
Idiomas OSD / display	línguas 11: Holandês, Inglês, Francês, Alemão, Indonésio, Italiano, Japonês, Português, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol
Operação 24/7	Sim
Operação 360°	Sim
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F
Controle remoto	Mando a distancia ProAV cableado
Dissipação de calor	2.109BTU/hour
Conteúdo da caixa	Control remoto, 2 pilas AAA, cable de alimentación, cable VGA, anillo de lente estándar (A01, A03, A13 SOLAMENTE), anillo de lente A06
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Networking	
LAN	Sim
Corriente	
Fonte de alimentação	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	299W
Consumo de energia (máx.)	618W
Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	19.06" x 20.04" x 7.28"
Gross weight	48.94 lbs
Net weight	38.14 lbs

