

# HD29He

Gran imagen para juegos, cine y deportes compatible con HDR



- **Luz sobre la imagen – 3600 lúmenes ANSI**
- **Compatible con HDR y 4K UHD**
- **Conectividad fácil – 2x HDMI, USB de alimentación y altavoz integrado**
- **Ligero y portátil**



Cómodo y fácil de configurar, el brillante y versátil HD29He cuenta con compatibilidad HDR, además de ofrecer un alto contraste y una reproducción de color fiel a la realidad. Este proyector compacto es ideal para juegos HDR con soporte para 1080p 120Hz que proporciona un tiempo de respuesta increíblemente rápido de 8,4 ms. Incluso puede usarlo para ver deportes en vivo, programas de televisión y películas.

## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	3.600 lumens
Ratio de contraste	50.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.71m ~ 7.65m (28" ~ 301") diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	1.47:1 ~ 1.62:1
Distancia de proyección (m)	1m - 9.8m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	15.59 ~ 17.14
Offset nativo	116%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D <b>Outputs</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A
<b>General</b>	
Nivel sonoro (tipico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 4K UHD (24/30/50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	1
Wattios por altavoz	5W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Retraso de entrada	8.40ms
Modelos inalámbricos opcionales	WHD200
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	204W
Consumo energético ( máx.)	282W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	316 x 244 x 108
Peso bruto	3.87 kg
Peso neto	3.29 kg

