

L1

Экологичный ультракороткофокусный светодиодный проектор 4K UHD для дома



- **Изображение в формате True 4K UHD - 8,3 миллиона пикселей на экране, совместимость с HDR и HLG**
- **Энергосберегающая светодиодная технология - 30 000 часов работы, не требующей технического обслуживания**
- **Разработан с учетом требований экологичности - Изготовлен на 50% из вторично переработанного пластика, до 99% упаковки пригодно для вторичной переработки.**
- **Улучшенный игровой режим - Игры с низкой задержкой ввода - 27 мс с разрешением 4K при 60 Гц и 15 мс в разрешении 1080p при 240 Гц**



Стильный проектор L1 - самый портативный, энергосберегающий и экологичный на сегодняшний день ультракороткофокусный проектор Optoma с разрешением 4K UHD. Стильный, компактный корпус на 65% меньше, чем у моделей конкурентов.¹

Specifications

UPC: 796435 81 478 6, EAN: 5055387666757 , Colour: Black

UPC: 796435 81 478 6, Colour: Black

Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	UHD (3840x2160)
Яркость	2 500лмн
Brightness (HK/ANSI)	2500/1050
Контрастность	1 800 000:1
Соотношение сторон	16:9
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	10°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	10°
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15 ~ 135кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 240Гц
Равномерность светового потока	85%
Размер экрана	1.9m ~ 3.05m (75" ~ 120") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы

Источник света	LED
Срок службы LED	30 000 часов

Оптические характеристики

Проекционное отношение	0.25:1
Проекционное расстояние (м)	0.47m - 0.74m
Фокусное расстояние (мм)	2.63mm
Сдвиг объектива (offset)	126%

Совместимость

Подключения	Входы 3 x HDMI 2.0 Выходы 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A, 1 x S/PDIF, 1 x Micro-USB
-------------	--

Общее

Уровень шума (обычный)	24дБ
Уровень шума (макс.)	28дБ
3D совместимость	Yes (DLP 3D)
3D	3D ready
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем

Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
----------------------	---

Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	0~40°C/32°F~104°F, max altitude 10,000ft, max humidity 80%
Пульт управления	Тип карты
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	1x Пульт дистанционного управления

Питание

Питание	100V ~ 240V, 50-60Hz
Потребляемая мощность (min)	95W
Потребляемая мощность (max)	165W

Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)	400 x 316 x 102.3
Gross weight	7.8 kg
Net weight	5.1 kg

