

EH401

Full HD 1080p, luminoso e potente



- **Proiettore Luminoso Full HD 1080p - 4000 lumen per presentazioni su grande schermo**
- **Compatibile con 4K UHD e HDR - Visualizza più dettagli e texture per un maggiore senso di profondità**
- **Connettività facile - 2x HDMI, alimentazione USB e altoparlante integrato**
- **Portatile e leggero - Facile installazione o comodo da portare in viaggio**



EH401 è un proiettore Full HD 1080p compatto che vanta un'elevata luminosità di 4000 lumen. Progettato per essere utilizzato in qualsiasi momento della giornata, questo proiettore versatile è adatto all'uso professionale, dalle sale riunioni alle aule. Questo proiettore ricco di funzionalità è compatibile con 4K e HDR, ha un altoparlante integrato, offre colori proiettati di alta qualità e una lunga durata della lampada per un costo complessivo di proprietà inferiore.

Specifications

EAN: 5055387665972, Colour: White

UPC: 796435 44 591 1, Colour: White

Display/immagine

Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	4.000 lumen
Rapporto di contrasto	22.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.38 ~ 91.15Khz
Scan rate Verticale	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	0.76m ~ 7.65m (29.93" ~ 301.14") diagonale

Info Lampada

Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	240
Durata Lampada (ore)	4000 (Luminoso), 15000 (Dinamico), 10000 (Eco)

Ottico

Rapporto di tiro	1.5:1 ~ 1.66:1
Distanza Proiettore (m)	1.1m - 10m
Zoom	1.1
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	15.84 ~ 17.42
Offset nativo	116%

Connessioni

Connessioni	Ingressi 1 x HDMI 2.0, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A
-------------	--

Generale

Livello rumore (tipico)	27dB
Livello rumore (max)	29dB
Compatibilità PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 4K UHD (24/30/50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Sì
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Tipo scheda
Dissipazione di calore	1.023BTU/hour
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	3W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA Telecomando Batteria Manuale utente di base

Input lag

Modulo wireless opzionale	WHD200, UHDCast Pro, QuickCast
---------------------------	--------------------------------

Potenza

Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	210W
Consumo (max)	290W

Peso e dimensioni

Dimensioni	316 x 244 x 108
Peso lordo	3.9 kg
Peso netto	2.88 kg

