


EH334

Wysoka rozdzielczość, wszechstronny i mocny



- **Jasny projektor 1080p – 3600 lumenów ANSI**
- **Łatwe podłączenie – HDMI, VGA, USB z zasilaniem**
- **Czysty, mocny dźwięk - głośnik 10W**
- **Lekki i przenośny**

Projektor biznesowy FullHD



Specifications

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Wyświetlacz/obraz | |
| Technologia wyświetlania | DLP™ |
| Rozdzielczość | 1080p Full HD (1920x1080) |
| Jasność | 3 600lumenów |
| Kontrast | 20 000:1 |
| Natywne proporcje ekranu | 16:9 |
| Współczynnik projekcji - zgodny | 4:3 |
| Korekcja trapezowa - pionowa | +/-40° |
| Szybkość skanowania poziomego | 15.38 ~ 91.15Khz |
| Szybkość skanowania pionowego | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Jednolitość | 70% |
| Rozmiar ekranu | 0.71m ~ 7.65m (28" ~ 301") diagonal |

| | |
|----------------------------------|---|
| Informacje o lampie | |
| Źródło światła | Lampy |
| Moc lampy | 240 |
| Żywotność lampy (godziny) | 4000 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Optyczny | |
| Współczynnik projekcji | 1.47:1 ~ 1.62:1 |
| Odległość wyświetlania | 1m - 9.8m |
| Zoom | 1.1 |
| Rodzaj Powiększenia | Manualne |
| Ogniskowa (mm) | 15.59 ~ 17.14 |
| Wbudowany offset | 116% |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Łączność | |
| Złącza wejściowe/wyjściowe | Porty wejścia 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złącze kompozytowe, 1 x Audio 3.5mm Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Kontrola 1 x RS232 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Ogólne | |
| Poziom hałasu (typowy) | 27dB |
| Poziom hałasu (maksymalny) | 29dB |
| Kompatybilność z komputerem | WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Kompatybilność 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Kompatybilność 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D |
| 3D | |
| Security | Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem |
| OSD / języki wyświetlacza | 25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonezian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Wietnamski |
| Warunki pracy | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Pilot | Przez kartę |
| Liczba głośników | 1 |
| Wattów na głośnik | 10W |
| W pudełku | Przewód zasilający, pilot, bateria, Podstawowy podręcznik użytkownika |
| Optional wireless models | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200 |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Zasilanie | |
| Zasilanie | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Zużycie energii (tryb czuwania) | 0.5W |
| Zużycie energii (minimalne) | 205W |
| Zużycie energii (maksymalne) | 295W |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Waga i wymiary | |
| Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm) | 316 x 244 x 108 |
| Gross weight | 3.86 kg |
| Net weight | 3.28 kg |

