

ML750ST

Proiettore LED a ottica corta ultracompatto



- **Tecnologia HD Ready e LED: ideale per film, giochi e presentazioni senza PC**
- **Ottima connettività: HDMI, MHL, micoSD e altoparlante incorporato**
- **Built in media play e presentazioni wireless opzionali**
- **Obiettivo a ottica corta, ultra compatto e leggero - solo 420g**

ML750ST si basa sul popolare proiettore LED ML750e, ma è stato progettato con un obiettivo a focale corta per renderlo ancora più flessibile per riunioni, presentazioni o film in movimento. Questo piccolo proiettore pesa solo 420g e viene fornito con una comoda borsa per il trasporto.

Per affari Presentazioni da computer portatili utilizzando il lettore multimediale integrato, il visualizzatore per ufficio nativo, lo slot per schede microSD ** e la connessione USB o presenta in modalità wireless da un dispositivo mobile utilizzando HDCast Pro o un adattatore USB wireless opzionale. È anche possibile utilizzare ML750ST per applicazioni di Digital Signage poiché il proiettore può essere montato praticamente in qualsiasi posizione. La tecnologia LED offre una riproduzione dei colori accurata (Rec709), una lunga durata e il supporto per la modalità a proiezione verticale.

Per Casa Il modello compatto ML750ST è ideale per guardare film in HD direttamente da una scheda microSD **, una chiavetta USB o utilizzando la memoria integrata da 3 GB *. L'ingresso HDMI consente la connessione ai più recenti laptop, PC, console di gioco o lettori Blu-ray ™ e la tecnologia Mobile High-Definition Link (MHL) consente agli utenti di visualizzare i contenuti direttamente da un dispositivo mobile abilitato MHL. Con un ritardo di ingresso di soli 17ms e un tempo di risposta rapido, questo proiettore di intrattenimento offre ai giocatori un vantaggio competitivo.

- 3GB disponibili quando i manuali utente vengono rimossi dalla memoria interna. ** Scheda microSD e chiavetta USB non inclusa. Supporta fino a 32 GB. La connessione ad alcuni dispositivi potrebbe richiedere cavi aggiuntivi, disponibili separatamente.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità (HK/ANSI)	800/450
Rapporto di contrasto	20.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Ha correzione trapezio verticale automatica	Sì
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	0.64m ~ 2.54m (25" ~ 100") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	LED
Durata LED	20.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	0.8:1
Distanza Proiettore (m)	0.43m - 3.44m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	8.02mm/0.32"
Offset nativo	100%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Scheda microSD, 1 x USB-A reader, 1 x VGA (YPbPr/RGB) Uscite 1 x Audio 3.5mm
Generale	
Livello rumore (tipico)	22dB
Livello rumore (max)	24dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
Compatibilità 3D	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	13 lingue: Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Greco, Italiano, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco
Condizioni operative	5°C~35°C/41°F~95°F, max altitude 2500M/8202.5ft, max humidity 85%
Telecomando	Tipo scheda
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	1W
Contenuto della confezione	Borsa Cavo I / O universale Cavo di alimentazione C.A. Telecomando Batteria Manuale utente di base
Compatibilità con Sistemi Operativi	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Input lag	16.00ms
Modulo wireless opzionale	WUSB
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (max)	77W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	112 x 123 x 57
Peso lordo	1.42 kg
Peso netto	0.42 kg

